

# 诸暨检查井 芜湖新芜顶管施工 预制检查井养护

产品名称	诸暨检查井 芜湖新芜顶管施工 预制检查井养护
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖新芜新型建材有限公司

### 钢筋混凝土检查井与管道如何连接?

众所周知，诸暨检查井，检查井是将其他管道连接至排水通道的通道，负担着很多市政工程的检查维护工作，清洁管道以防止结构堵塞并检查油层的开发效果的桥梁。具有强度高，耐腐蚀，预制检查井养护，易检查，结构简单，混凝土检查井厂，节省人工和材料，经济实用的特点。

钢筋混凝土检查井在塑料地下管网中起着bukehuoque的作用，就像为管网奠定基础一样。

将不同的管道连接到检查井上，以形成完整的管道网络。

那管材与塑料检查井的连接，特别是出户管材的连接一直是检查井行业人员比较关心的问题。出户管的连接情况多样，较为考验技术。今天我们来探讨下不同管材与塑料井连接时常规使用的方法以及一些特殊的连接解决方案。

#### 1.主管道标高差不同。

这种情况需要根据汇入的管材口径，塑料大小来决定。

可供选择方案：

(1) 使用有口一通井（针对小口径塑料井）。

(2) 井筒开孔 (630以上塑料井, 管材口径小于等于300)。

(3) 2个45度接头调节 (不适开孔或管材大于300时)

### 检查井与管道连接

2.主管道接井角度不规则。

这种情况基本上都是用变角接头来调节角度的。

3.支管接入塑料井

是在塑料井井筒上开孔, 安装马鞍接头后接入。

### 污水检查井特点介绍?

现代城市污水管道的建设主要采用顶管施工方法。需要顶管施工过程中开挖工作坑和接收坑, 水泥检查井检修, 如顶管完成后, 工作井和接收井开始铺设(或浇注)检查井, 然后回填, 恢复, 顶管施工方法是施工常见的方法。

污水检查井是排水管道系统上为检查和清理管道而设立的窨井。同时还起连接管段和管道系统的通风作用。相邻两井之间管段应在一条直线上, 因此, 在管道断面改变处、坡度改变处、交汇处、高程改变处都需设置检查井, 在过长的直线管段上也需分段设置检查井 (根据管道直径和雨、污水类型规定分段间距)。

污水检查井的特点如下:

- 1.施工占地面积小, 受周围条件限制较少。
- 2.大大缩短了工期。
- 3.节约大量资源 (人力、物力、财力)。
- 4.应用范围广泛, 对地质条件要求较低。
- 5.能够满足安全、质量和功能等各方面的要求。

### 混凝土检查井的井口内模支设

安放井盖采用杠杆吊挂井座, 使用千丝把钢筋笼子吊挂在井座上面, 吊挂好的钢筋笼子与反挖槽底有3-5 cm的高度 (以施工图纸要求为准)。

模板安装前首先检查井筒的砌筑质量及井口的圆度, 将模板固定于井筒内壁, 内模用钢筋骨架外加PVC板, 内呈“米”型支撑。

针对个别井筒不圆的检查井增加井筒范围内的井圈底模, 底模采用吊模形式固定在井圈钢筋上, 使用5m

m厚棉条塞缝。

诸暨检查井-芜湖新芜顶管施工-预制检查井养护由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。芜湖新芜建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！