

TPEE杜邦代理-美国杜邦原料

产品名称	TPEE杜邦代理-美国杜邦原料
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPEE美国杜邦全系列总代理 TPEE:原厂原包 TPEE:美国杜邦官网
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

TPEE杜邦代理-美国杜邦原料 TPEE杜邦一级总代理

TPEE美国杜邦应用领域：

1. 汽车领域：杜邦TPEE在汽车发动机进气系统、燃油系统、空调系统以及汽车密封件等领域得到广泛应用，其耐高温、耐油性能出色，可以提高汽车的使用寿命。2. 航空航天领域：杜邦TPEE在航空航天领域的应用主要集中在密封件、连接件和防护件等方面。由于其对高温、低温、真空和辐射等极端环境有很好的适应性，因此成为航空航天领域的重要材料之一。3. 电子电气领域：杜邦TPEE在电子电气领域的应用主要包括电线电缆绝缘层、电子元件保护套和电池隔膜等。其优异的电性能和耐高温性能使得它在电子电气领域具有很高的竞争力。4. 建筑领域：杜邦TPEE在建筑领域的应用主要有防水材料、密封材料和保温材料等。由于其具有良好的耐候性和抗老化性能，因此在建筑领域具有广泛的应用前景。5. 体育器材领域：杜邦TPEE在体育器材领域的应用主要包括健身器材、滑雪板、高尔夫球杆等。其优异的耐磨性能和抗冲击性能使得它在体育器材领域得到广泛应用。

Hytrel 21UV 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能

Hytrel 3046 NC010 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 3078 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 3078FG 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

Hytrel 4053FG NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4056 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel 4056P 邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体

Hytrel 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 4068FG 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4069 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

Hytrel 4556 邵氏硬度D45 高性能聚酯弹性体

Hytrel 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

Hytrel 5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体

Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 6356 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体

Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 6646 NC010 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体

Hytrel 7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体

Hytrel 7246HS BK320 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 7246HS NC010 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

Hytrel HTR4275 BK316 邵氏硬度D55高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

Hytrel HTR6347G10 NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, 高性能聚酯弹性体

Hytrel HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

Hytrel HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

Hytrel HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8241 65 邵氏硬度D 高性能聚酯弹性体用于挤出成型

HytreI DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

HytreI DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

HytreI G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

HytreI G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

HytreI G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

HytreI G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

HytreI HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

嘉力源塑料有限公司是一家集进出口、国内贸易于一体的现代化企业，公司成立于2015年。

主要经营：

工程塑料：PA66 PA6 POM PBT PET PPA PC PMMA

合金塑料：PC/ABS

弹性体：TPU TPV TPEE

耐高温塑料：PPS PEI PA46

公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！诚心待人，诚实经商。