

# MKVV32煤矿用控制电缆 钢丝铠装控制电缆

产品名称	MKVV32煤矿用控制电缆 钢丝铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	4.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:MKVV32 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

## 产品详情

矿用控制电缆使矿用控制电缆及控制电缆型号分为：mkvv，mkvvr，mkvvrp，mkvv22，mkvv32，mkvvp，kvv，kvvrp，mkvv22，kvvp2-22等mvp，myq，my，myptj，mc，mcp，mcptj，mz，mzp等，执行标准：mt818-2009;以上型号矿用电线已通过煤安认证；mkvv系列矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP MKVVP等；2.煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线mkvv系列矿用控制电缆介绍my（p）

执行标准:MT818-2009；煤矿用（橡套；电力；控制；通信）电缆我厂已取得煤安认证；myjv系列煤矿用交联聚乙烯绝缘（钢带‘钢丝’铠装）聚护套电力电缆。

矿用控制电缆适用于交流额定电压u<sub>0</sub>/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

矿用控制电缆产品型号规格及范围：

矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVVP20

0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKVVP30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯

MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR

# MKVVRP MKVVP

2.煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

## 3.煤矿用控制电缆使用场合

强电磁场干扰区

## 4、主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 0.75mm<sup>2</sup> 24.5 1.0mm<sup>2</sup> 18.1 1.5mm<sup>2</sup> 12.1 2.5mm<sup>2</sup> 7.41

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60

耐交流工频电压 3.0KV/5min通过

煤矿用控制电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；