

# 浓 缩 机 选 矿 脱 水 浓 缩 设 备 生 产 云 南 浓 缩 机

产品名称	浓 缩 机 选 矿 脱 水 浓 缩 设 备 生 产 云 南 浓 缩 机
公司名称	云 南 恒 孚 矿 山 机 器 制 造 有 限 公 司
价格	面 议
规格参数	品 牌 : 云 南 恒 孚 型 号 : TNZ-15
公司地址	云 南 省 昆 明 市 经 济 技 术 开 发 区 经 桥 路 1 号
联系电话	13888616937 13708700768

## 产 品 详 情

浓 缩 机

用 途 :

在湿法选矿的作业中，精矿含有大量水分，需要进行脱水，在选别过程中为了提高下段给矿浓度，改善选别效果，最终矿也要进行脱水、浓缩。浓 缩 机 在 选 矿 作 业 中 主 要 用 于 脱 水 和 浓 缩 功 能。

主 要 技 术 参 数 :

型号 model	浓 缩 机 thickener		沉 淀 面 积 sedimentation area (m <sup>2</sup> )	耙 架 转 速 rotation rate of rake (r/min)	传 动 电 动 机 driving motor			生 产 能 力 production capacity (t/h)
	直 径 diameter (m)	深 度 depth (m)			型 号 model	功 率 power (kw)	转 速 rotation rate (r/min)	
tnz-1.8	1.8	1.8	2.55	0.5	y90l-6	1.1	910	1.3
tnz-3.6	3.6	1.8	10.2	0.4	y90l-6	1.1	910	5

tnz-6	6	3	28	0.3	y90s-4	1.1	1430	14
tnz-9	9	3	63.5	0.26	y132s-6	3	960	32
tnz-12	12	3.5	113	0.19	y132s-6	3	960	
tnz-15	15	3.6	176	0.113	y132m2-6	5.5	940	
7米三层7m, 3 layers	7	7	115.5	0.2481	y112m2-6	2.2	940	15
7米三层7m, 3 layers	7	9.5	154	0.2481	y112m2-6	2.2	940	15
9米三层9m, 3 layers	9	6.8	191	0.28	y132m2-6	5.5	960	
12米三层12m, 3 layers	12	7.23	339	0.2	y132m2-6	5.5	960	
15米三层15m, 3 layers	15	7.8	530	0.15	y160m2-6	5.5	760	
ng-18	18	3.5	255	0.1	y132m2-6	5.5	960	127
ng-24	24	3.6	452	0.08	y160m2-6	7.5	970	226

本产品的加工定制是是，品牌是云南恒孚，型号是TNZ-15，别名是浓缩机，用途是选矿作业中脱水和浓缩，生产能力是390t/d，最大进料粒度是参照参数表，出料粒度是详见技术参数，给料口尺寸是技术参数表，重量是10557kg，电动机转速是940r/min，电动机功率是5.5kw，产品别名是浓密机，外形尺寸是参照技术参数表，输出功率是5.5kw