

## 对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱

产品名称	对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱厂家简介：

对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱厂家 北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司在吸收采纳市场用户的反馈建议中不断完善产品的品种和，业务不断扩大，福意联以齐全的商品种类、优良的商量、合理的价格、多样的订购方式、快捷的的和广泛的赢得了新老客户的大力优良和yizhihaoping，也创造了很好的经济效益和社会效益。

对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱参数：

对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱：特点：

- 1.采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿优良可靠。
- 2.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 3.设有优良限温报警系统，过限制温度即自动中断，保证实验运行不发生意外。
- 4.数显触摸按键，PID微电脑SSR温度控制器。
- 5.电器控制主件采用元件，更好地控制温度。
- 6.保温系统采用成型PE发泡保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导。
- 7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为优良稳定。
- 8.冷机采用原装全封闭压缩机。
- 9.制冷系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
- 10.采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
- 11.风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
- 12.升温、降温、加湿系统完全优良可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱：

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。 培养箱外壳有效接地，以保证使用。请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。 请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是各种恒温箱(hengwenxiang)(柜)的企业，企业拥有一批十多年经验的人员，具有的产品能力，公司工厂具有的设备和的模式，从而保证了产品优异的质量。

对比剂过凉加热箱福意联FYL-YS-138L37度医用恒温箱