

# 煤矿用高压橡套电缆MYPTJ3\*70+3\*25/3+3\*2.5

产品名称	煤矿用高压橡套电缆MYPTJ3*70+3*25/3+3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	5.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:MYPTJ 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

## 产品详情

3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆（GB12972.7-1991）用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一，适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线使用条件：电缆导体的长期允许工作温度为90℃

电缆规格、名称 型号 名称 主要用途（MYP）UYPT-3.6/6 矿用移动屏蔽套软电缆  
额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃（MYPT）UYPT-3.6/6  
矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 MYPTJ-3.6/6 矿用移动屏蔽监视软电缆

矿用电缆 矿用电缆是指煤矿开采工业志用的地面设备和井下设备用电线电缆产品.其中包括采煤机,运输机,通信,照明与信号设备用电缆,以及电钻电缆,帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等.

矿用电缆是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为阻燃电缆都有矿用防爆电缆证书

U型（M型）煤矿用橡套电缆

产品标准

本产品按GB12972-1991《矿用橡套软电缆》、MT818-1999《煤矿用阻燃电缆》及Q/320282DCE037-2003标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

## 适用范围

矿用橡套软电缆适用于工频额定电压 $U_0/U$  660/1140V及以下矿用动力装置用移动敷设的电缆。

## 用特性

工频额定电压 $U_0/U$ 为380/660V、660/1140V。

电缆导体的允许工作温度：65

电缆允许的工作环境温度为-35

电缆弯曲半径：

D ≤ 25mm.: 4D

D > 25mm.: 6D