

100 PNJ型 胶泵 招鑫

产品名称	100 PNJ型 胶泵 招鑫
公司名称	山东招鑫重型矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:招鑫 型号:100PNJ
公司地址	山东招远市经济开发区金龙路66号
联系电话	15965170233

产品详情

一、用途

pnja、pnjfa型泵是单级单吸悬臂离心式衬胶泥浆砂泵，此两种泵结构形式一样，只是选用材质不同，pnjfa型泵是专输送含有腐蚀性矿浆之用，它们具有副叶轮和填料两种不同的密封结构，可供输送种类矿浆，但不适用于输送有锋刃尖角的固体颗粒液体，输送矿浆最大浓度不得超过65%（按重量计），温度不得超过60。在采用副叶轮密封结构时，进口灌注高度不得超过5米水柱。

目前我公司生产的衬胶泥浆泵有（25pnja、25pnjfa）、（2pnja、2pnjfa）、（4pnja、4pnjfa）、（6pnja、6pnjfa）等八个品种。

2—吐出口径2（即50毫米）（只有25pnja、25pnjfa依毫米来计量，即25毫米）

p—杂质泵

n—泥浆

j—橡胶

f—耐腐蚀性

a—pnj、pxjf型泵结构第一次改进。

二、结构说明

pnja、pnjfa型胶泵主要零部件有泵体、泵盖、叶轮、轴、前护套、后护套、托架、副叶轮或填料密封等。

泵体、泵盖、托架等均用优质铸铁制成。根据用途不同，泵轴用优质碳素钢或镍铬钢制成，前、后护套

分别为耐磨耐酸碱橡胶，耐磨橡胶和钢板合制，叶轮为铸钢制成的骨架，外衬分别为耐磨耐酸碱橡胶，耐磨橡胶，托架为水平中开，二台泵可串联使用，出口方向为垂直向上，并有水平出口结构，退订货时均必须说明，密封结构一般按填料密封供货，根据使用条件，需选用副叶轮密封，用户在订货时必须说明。

泵与电机是通过弹性联轴直接传动，或者通过三角皮带轮间接传动。轴承采用稀油润滑。

泵的旋转方向，从传动方向看为逆时针方向旋转。

附注：

2pnjb、2pnjfb、4pnjb、4pnjfb、6pnjb、6pnjfb是第二次改进结构的泵型，零部件有：泵体、泵盖、泵座、支架，与原泵型结构不通用，其它零件借用。外形安装尺寸不同处主要是泵座改动，使用的主要技术规范保持相同。

改进后的主要特点是：泵的出水口方向，满足了用户安装需要，2pnjb、2pnjfb的出水口，可按角度45°间隔旋转不同方向，4pnjb、4pnjfb、6pnjb、6pnjfb的出水口在270°范围内可按角度旋转几个方向。

清水性能表

型号	流量q		扬程 h (米)	转速 n(转/分)	功率n (kw)		效率 (%)
	米3/时	升/秒			轴功率	配电机	
25pnj fa	12	3.33	14	1430	1.2	3	38.4
	15	4.17	13		1.3		40
	18	5	11.5		1.4		40

型号	流量q		扬程 h (米)	转速 n(转/分)	功率n (kw)		效率 (%)
	米3/时	升/秒			轴功率	配电机	
50pnj fa	27	7.5	22	1460	5.4	11	30
	40	11.1	21		6.17		37
	50	13.9	19	(1470)	6.47		40

型号	流量q		扬程 h (米)	转速 n(转/分)	功率n (kw)		效率 (%)
	米3/时	升/秒			轴功率	配电机	
	95	26.4	43	1470	25.3	30	40

100pnj fa	130	36.5	41		29	y200l-4	50	
	160	44.5	40		31		56	

型号	流量q		扬程 h (米)	转速 n(转/分)	功率n (kw)		效率 (%)
	米 ³ /时	升/秒			轴功率	配电机	
100pnj fa	95	26.4	43	1470	25.3	30	40
	130	36.5	41		29		50
	160	44.5	40		31		56
						y200l-4	

本产品的加工定制是否，品牌是招鑫，型号是100PNJ，别名是离心式胶泵，用途是胶泵，生产能力是51-49，给料口尺寸是340，重量是1500，电动机转速是1470，电动机功率是30，输出功率是30