

UGF10kv高压电缆UGF高压橡套电缆3*25+1*16

产品名称	UGF10kv高压电缆UGF高压橡套电缆3*25+1*16
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	8.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:UGF 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

3.1 电缆导体高额定温度为90 。

3.2 短路时（长持续时间不超过5秒）电缆导体的高温不超过250 。

3.3 电缆允许低环境温度:UGAFP型：—15 ；UGAFHP型：—33 。

3.4 电缆允许小弯曲半径:用于固定设备时为6D；以活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直径）。

型号及名称 Type and Designation

型号

Type

额定电压（U₀/U）kV

名称

Rated Voltage

Designation

UGAFP

3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15
12/20 14/25

盾构机电缆（露天矿用高压
橡套软电缆）

UGAFP高压屏蔽橡套软电缆-3*25+1*16

橡套电缆广泛使用于各种电器设备，例如日用电器，电动机械，电工装置和器具的移动式电源线。同时可在室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力，在产品结构为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。

一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备，要求柔软、轻巧、弯曲性能好；

- 1.保证施工质量，特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
- 2.加强电缆运行看管，避免电缆过负荷运行。
- 3.按期进行电缆测试，发现不正常时应及时处理。
- 4.电缆沟要保持干燥，防止电缆受潮，造成绝缘下降，引起短路。
- 5.定期清扫电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
- 6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。