

石油电热管批发 恩腾电热 丹东石油电热管

产品名称	石油电热管批发 恩腾电热 丹东石油电热管
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

产品详情

对于电加热导热油锅炉，丹东石油电热管，热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的，以导热油为介质，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，石油电热管厂家，重新通过循环泵，回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

怎样选择合适的加热器，首先要考虑加热器的功率大小。在满足时间参数的条件下，选择功率是为了满足加热介质所需发热量，石油电热管报价，是确保加热器能实现加热目的，正常运行的选择。

由于电加热的热效率近似于1，可以这样认为：加热器的功率即为发热量。

功率选择的考虑：

功率的计算选择应考虑以下三条：

从初始状态，按规定时间要求实现加热介质至设定温度（工作温度）；

在工况条件下，发热量足以维持介质温度；

应有一定的安全裕度，一般取1.2。

1、风道式电加热器能使空气加热到很高的温度，可达450摄氏度，壳体温度只有50度左右。

2、，可达0.9以上。

- 3、升温 and 降温速率快，调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后的现象而使温度控制漂浮不定，很适合自动控温。
- 4、机械性能好，因为它的发热体为合金材料，石油电热管批发，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件实验更具性。
- 5、在不违反使用规程时，，使用寿命可达几十年。
- 6、空气洁净，体积小。

石油电热管批发-恩腾电热(在线咨询)-丹东石油电热管由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。沈阳恩腾电热科技有限公司位于辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恩腾电热在电热设备中享有良好的声誉。恩腾电热取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恩腾电热全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。