

# 力源蓄电池LY系列详情简介

产品名称	力源蓄电池LY系列详情简介
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:力源蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

力源蓄电池LY系列详情简介

力源蓄电池LY系列详情简介

产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池特点；

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求

的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

数据中心的容量规划是一门科学，更是一门艺术。但随着每年生成、传输和存储的信息量呈几何级数上升，即使建造规模再大的数据中心，也只是一个暂时的解决方案。尽管数据扩展的广度和速度至关重要，但如何配置和连接数据中心的扩展单元同样重要，而且往往被忽视。数据中心运营商的首要任务是最大限度地提高供应商、云用户和云交付服务的正常运行时间。由于数据量和用户范围广泛，这一要求变得更加重要。然而，无论供应商的承诺或其服务级别协议(SLA)的承诺是什么，都不可能达到的数据中心可靠性。扩大数据中心设施规模的一个基本要素是使用一种结构最大限度地减少某些事件的负面影响。人们将其称为区域划分，将其定义为出于具体原因将数据中心划分为特定区域的手段。就云计算应用程序以及支持它们的数据中心而言，能够以支持力源蓄电池LY系列详情简介硬件和网络的应用程序进行物理分割，从而在发生服务变更时消除扩散潜力。在理想的情况下，分区架构中有两个元素：存储/计算集群网络节点