

清洁无污染荣兰地暖空调（地暖与空调的完美结合）

产品名称	清洁无污染荣兰地暖空调（地暖与空调的完美结合）
公司名称	浙江荣兰新能源有限公司
价格	700.00/平方米
规格参数	品牌:荣兰 型号:RL--6 表面温度:35--40（ ）
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省台州市温岭经济开发区二期
联系电话	86 0576 81688836 13758651118

产品详情

品牌	荣兰	型号	RL--6
表面温度	35--40（ ）	最大电压	220（ V）
主要用途	取暖、保健、环保		

荣兰空气源热泵由室内机和室外机两部分组成，它在冬季作为热源，提供低温热水给辐射地板采暖，在夏季作为冷源，提供冷水给风机盘管制冷，冷热合一，节省初投资。室外机与空气进行热交换，通过氟22介质将冷热传送到室内机，室内机通过板式换热器将氟22的冷热转化为冷热水，由冷热水在居室里循环。荣兰空气源热泵的核心技术是解决了低温运行的难题，它有以下独创的特点：

低温性能卓越：选用日本压缩机，保证系统-18 正常运行

高供热效率：与地板辐射采暖匹配，利用35 低温热水，使得系统供热效率大大提高，在0 ~-15 的环境温度下，c.o.p平均达2.0以上，地板的蓄能作用使得系统可以利用白天较高温空气，进一步提高系统供热效率。

特有的除霜技术使得除霜时间大缩短

分体结构设计：氟系统与水系统分离，冬季防止冻结，室内机体积小，噪音低。

模块设计：双室外机可有效节能。用户可以根据负荷的情况，运行单/双机，解决常见的中央空调能耗大的弊病，更适合中国国情。

使用220v民用电：6~16kw的大功率机组可以使用220v民用电。

智能控制：大屏幕液晶显示，遥控开关，根据用户需求自由设定采暖，空调温度，各居室可单独控温。

系统特点：

安全、舒适；

清洁、无污染；

冬季节省60%

空调采暖合二为一，节省初投资；

运行方式：

空气热泵夏季产生7 ° c冷水，送至室内风机盘管产生冷风；

空气热泵冬季产生35 ° c热水，直接通过低温辐射地板采暖；

组成：

荣兰空气源热泵，风机盘管，低温辐射地板。

地板采暖的优越性

提高了采暖的舒适度和改善生活质量	节省费用20%-30%（比散热器和热风）	无热风烘烤感，对皮肤有保健功效
产生红外线有杀菌作用	扩大了房间的有效使用面积	减少楼层噪音
蓄热性好	清洁卫生	使用寿命长

集水器 pe-x管 风机盘管