

LOUPOWER莱力蓄电池6-GFM-17 12V17AH/20 HR储能系列

产品名称	LOUPOWER莱力蓄电池6-GFM-17 12V17AH/20 HR储能系列
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:莱力 型号:6-GFM-17 类型:阀控式 密封 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

LOUPOWER莱力蓄电池6-GFM-17 12V17AH/20 HR储能系列

产品特征 容量范围（C10）：5.h—200Ah 电压等级：12V；设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12V系列为15年；循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；自放电率 2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20 ~ 55 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的。抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。 LOUPOWER蓄电池产品特征

1. 容量范围（C20）：7Ah—200Ah（25 ）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小： 2%/月（25 ）
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25 ）
6. 密封反应效率： 98%
7. 工作温度范围宽：-15 ~ 45

莱力蓄电池注意事项：1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) UPS的输出负载控制在60%左右为，可靠性。4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。5) 适当的放电，有助于电池的，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

主要应用领域浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机、IT设备及OA设备UPS电源/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械各类信号系统

型号	电压(V)	容量(Ah)20 小时率 20HR	外型尺寸(mm)				单重(约Kg)
			长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	
6-GFM-7	12	7	151	64.5	94	100	2.15
6-GFM-17	12	17	181	76	167	167	5.45
6-GFM-24	12	24	165	125	175	179.5/175	7.6
6-GFM-40	12	40	197	165	175	180/175	12.5
6-GFM-65	12	65	350	166	175	175	20.2
6-GFM-100	12	100	407	173	210	236	29
6-GFM-120	12	120	407	173	210	236	34.5
6-GFM-150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	43
6-GFM-200	12	200	533	236.5	211	237/216	59

产品特征 1. 容量范围 (C20) : 7Ah—200Ah (25) 2.
 电压等级 : 12V 3. 自放电小 : 2%/月 (25) 4.
 良好的高率放电性能 5.
 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25) 6.
 密封反应效率 : 98% 7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45