

# 南京不锈钢焊接风管生产，南京螺旋风管，共板法兰风管生产

产品名称	南京不锈钢焊接风管生产，南京螺旋风管，共板法兰风管生产
公司名称	南京百吉环保科技有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	密度:7.93 型号:1.2 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区天元东路58号致远大厦6楼6829-26室（江宁高新园）
联系电话	15251813237

## 产品详情

### 1.厂房降温常见问题：

电子，塑料，印刷，服装，涂料，注塑等厂房都属于恶劣的工作环境，工作人员大，机器运作时间长而产生的热量大和生产时产生的气味弥漫在车间导致操作环境恶劣、生产效率低、员工流失率高、高温时存在人员安全等问题，南京恒创就厂房降温统计了以下解决方案：

1.水空调和侧排混法：该方法是厂房一侧安装负压风机使车间产生负压，对面安装冷风机送风产生正压，一般设计时正压比例是80%。该方法可以使车间空气对流，实现通常排风效果。车间温度根据户外情况一般可达到温差5 以上。该方法相对较高，使用成本不高，选用的电机都是低能耗的产品，可实现24小时运行工作。对车间温度要求较高的工厂 建议使用。

2.冷风机正压送风法：厂房对新风质量和温度要求高的情况下，建议使用两侧或单侧均匀安装冷风机送风的方法较可以。室外空气经过冷风机湿帘蒸发处理后，使空气降温5-10 通过风机送到车间，达到降温的效果同时空气经过湿帘过滤净化，是空气洁净度提高。送风机可以通过风管或者调节风口直接吹到

工位处，炎炎夏日泉水一样的凉爽空气吹到人的皮肤上，感觉非常的舒服。送风机正压送风，使车间高温污染气体从厂房入口处或者窗口处挤压到室外，达到换气循环的效果。该方法投资适中、效果好，使用成本低。每台设备每天消耗5公升的自来水，包含电费合计每台每日天运行成本约20元钱，相比传统空调节约80%以上

3.屋顶无动力风帽法：该方法是利用屋面安装无动力风帽自然转动产生气流的原理，厂房如果不是对温度要求较高可以使用。该设备不许用电，靠风力转动。相比较其他方法效果一般。

4.屋顶负压强排风法：厂房如果是钢结构厂房屋面，可以在屋面开孔安装怡帆机电玻璃钢屋顶风机，根据车间换气次数40次以上计算需要安装多少台，可根据车间内实际使用情况确定屋顶风机安装位置。屋面强排风，车间进门或两面窗户打开自然补风，效果好。该方法对屋面需要开孔及防水处理，对安装师傅的专业度要求较高，防水处理无误方可。对车间污染空气和细微粉尘排出车间有很效果。但是对车间降温效果不是很明显，适合对厂房降温效果要求不高和对车间洁净度要求不高的工厂。投资少、运行成本低、适合大面积车间使用。