

荣兰分体式空气源热泵热水器RL-10，适用于宾馆、学校、商住楼等

产品名称	荣兰分体式空气源热泵热水器RL-10，适用于宾馆、学校、商住楼等
公司名称	浙江荣兰新能源有限公司
价格	39600.00/台
规格参数	品牌:荣兰 型号:RL-10P 安装方式:分体式
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省台州市温岭经济开发区二期
联系电话	86 0576 81688836 13758651118

产品详情

品牌	荣兰	型号	RL-10P
安装方式	分体式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	-18-65 ()		

荣兰工程机产品特点:

1. 立式，占用空间小。
2. 供热水量大完全满足多点、同时供热水的需要。
3. 全自动运行、全自动恒温控制装置,24小时恒温供水。
4. 冬季智能化除霜功能，保证了机组运行的可靠性。
5. 运行费用比燃气热水器节省74%，比电热水器节省76%，比燃油锅炉节省73%。
6. 水循环加热设计，水箱可自由配置。

可以广泛应用于：宾馆、酒店、洗浴中心、美发中心、泳池及公寓、学校、部队等。

浙江荣兰新能源有限公司是一家从事15年以空气源热泵热水器、地暖制冷（热）技术为核心、专业为中

国中高端客户提供舒适生活整体解决方案的设计服务商，集咨询、研发、生产销售、设计、施工、售后服务于一体，为用户提供全面的家居制冷（热）、地热采暖、软化净水中央循环热水、空气处理等功能的舒适集成系统，以完善的整体系统解决方案，为用户营造健康、舒适、温暖、环保、节能的舒适生态家居环境。以实际行动支持国家“节能减排”政策。公司引进研发国外行业领导者意大利克莱门特climaventa，美国沃富wfi、加拿大博拉贝尔地暖制冷（热）等公司合成技术，依靠专业的经验和独特的视角，为国人“营造舒适健康的家居环境”。

“荣兰”空气源室外机组技术参数表

	5p	7p	10p	15p	20p
额定制热量 (w)	18860	26000	36500	54000	60000
额定输入功率 (w)	4600	6500	4600 × 2	6720 × 2	9200 × 2
额定输入电流 (a)	7.8	10.8	7.8 × 2	11.5 × 2	16 × 2
最大输入功率 (w)	6100	7800	6100 × 2	10000 × 2	12200 × 2
最大输入电流 (a)	10.5	13.2	10.5 × 2	17 × 2	21 × 2
电源	380v-50 hz				
压缩机种类	涡旋式scroll				
最高出水温度 ()	60				
工作环境温度 ()	-10-43				
额定制热量 (l/h)	350	490	700	1050	1400
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	745 × 745 × 110	745 × 745 × 110	1500 × 800 × 110	1500 × 800 × 1290	2080 × 980 × 1290
机组重量 (kg)	160	180	290	350	420
机组噪音	62	62	63	65	68
机组配置水箱容积	自配	自配	自配	自配	自配
风机出口方向	顶出风	顶出风	顶出风	顶出风	顶出风
进出水管直径	3.1	4.3	6.2	7.8	12.4

1、机组额定工况：环境干球温度20，环境湿球温度15；初始水温15，终止水温55。

2、若因产品设计改良而发生参数变化，均以机组铭牌参数为主。

注：大机组不含水箱，水箱一般为不锈钢内胆，价格为2000元/立方米