

浇注用铁水包、钢水包 风神

产品名称	浇注用铁水包、钢水包 风神
公司名称	武穴市风神铸造设备有限公司
价格	面议
规格参数	适用对象:钢 品牌:风神
公司地址	武穴市保康路
联系电话	13972703000

产品详情

钢水包：结构形式有翻转式和塞杆底注式、滑动水口底注式；龙门架配有脱钩式与轴承式两种，其中塞杆底注式钢包的升降机构中设有滑杆间隙消除机构，以保证多次使用后，塞杆中心与水口中心的一致。吊杆采用锻件，比钢板焊接安全可靠；包体钢板较厚，包底采用锥度、底箍、焊筋相结合，既延长了使用寿命，又确保了安全。包体与吊杆装有铰链卡板,可随时锁定；10t以下塞杆、滑动水口底注式钢水包为方便倒渣，也可为用户配置手动回转机构（蜗轮蜗杆减速器）。

钢水包主要规格及技术参数:

型号	规格 (t)	有效容 积(m ³)	d(mm)	h(mm)	l(mm)	d(mm)	h1(mm)	耐火砖			
								下部		上部	底部
								厚	高	厚	厚
fs.g-1	1	0.16	770	880	940	80	420	100	230	80	120
fs.g-2	2	0.33	950	1100	1150	80	500	100	230	80	120
fs.g-3	3	0.49	1132	1188	1344	85	570	100	230	80	120
fs.g-4	4	0.65	1224	1300	1451	90	595	100	300	80	120
fs.g-5	5	0.82	1293	1350	1544	95	650	140	300	120	160

fs.g-6	h	6	0.97	1408	1400	1670	100	660	140	300	120	160
	s											
fs.g-7	h	7	1.12	1479	1535	1746	100	660	140	300	120	160
	s											
fs.g-8	h	8	1.28	1550	1675	1822	110	670	140	550	120	160
	s											
fs.g-10	h	10	1.6	1629	1750	1920	120	670	140	550	120	160
	s											
fs.g-12	h	12	1.92	1720	1878	2009	130	740	235	550	205	320
	s											
fs.g-15	h	15	2.4	1855	1950	2200	150	750	235	550	205	320
	s											
fs.g-20	h	20	3.2	1985	2150	2350	150	800	235	830	205	320
	s											
fs.g-25	h	25	4	2110	2385	2550	165	850	235	830	205	320
	s											
fs.g-30	h	30	4.8	2204	2520	2645	180	900	235	830	205	320
	s											
fs.g-35	h	35	5.6	2298	2660	2740	190	950	235	830	205	320
	s											
fs.g-45	h	45	7.2	2285	2600	3050	230	900	235	830	205	320
	s											
fs.g-60	h	60	9	2657	3075	3050	230	900	235	1380	205	320
	s											
fs.g-70	h	70	10	2930	3150	3620	300	1050	235	1380	205	320
	s											
fs.g-90	h	90	13.44	3115	3260	3620	305	1100	235	1380	205	320
	s											
fs.g-105	s	105	16.09	3124	3725	3620	305	1350	235	1380	205	320

本产品的加工定制是是，适用对象是钢，品牌是风神，型号是0.5T-30T，用途是铸造浇注用