

# 龙口电炉总厂电炉放心 箱式试金炉 试金炉

产品名称	龙口电炉总厂电炉放心 箱式试金炉 试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

## 产品详情

温度控制系统采用自动PID调节控制，试金炉价格，控温仪选用日本导电仪表，配希曼顿调压输出，内部结构合理，检查维修方便，配S型铂铑热电偶，控温精度0.3级。

### 7) 加热方式为电加热

电炉分为电阻丝电炉、硅碳棒电炉、硅钼棒电炉：1300 以下为电阻丝电炉；1300 为硅碳棒电炉；1300 以上为硅钼棒电炉。硅碳棒有横着安装的和竖着安装的，根据您的需要采购。如果您需要升温速度快可选择陶瓷纤维炉，价格相对较高，温度控制可选择智能升温和可编程温度控制。

供实验室、工矿企业，科研单位作合金钢的热处理及金属烧结、熔解、分析等高温加热用。

本系列箱式炉主要由炉壳、炉衬、炉门升降装置、加热元件等组成。

外形为箱式，炉壳系用薄钢板经折边焊接而成。工作室为高铝箱式炉膛，加热元件均匀分布在炉膛两侧，炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的氧化铝砖和硅酸铝板砌筑为保温层。

电炉开启是通过双臂铰链从左向右拉开即可。

在炉膛后部偏上开有热电偶孔一个，并装有热电偶座，热电偶从此孔插入炉膛。

### 温控系统

1、主回路为可控硅移相控制（可调节功率），可控硅规格为单相3CT/1000V/100A 每组二个，试金炉，共三区六个。

2、控制电压380V分三区输入。

3、总控制功率为30KW。

4、控制回路为上海产TCW - 32B集数显、测量、触发于一体的智能精密温控仪，仪表以CPU为计算机中心，参数设定和精度核准采用微型键盘操作，具有断电保护功能，无须开机重新设置数据。具有自整定PID参数功能，控制精度  $\pm 2.5$  。

5、控制器具有传感器断线显示和超温报警

## SX2系列试金炉

本系列试金炉均系周期作业式，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300 。黄金实验室、科研等单位作烧结、熔解、分析等高温加热用。

本系列试金炉需与KSP与KSY型温度控制器及双铂铑铂铑热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制。本系列试金炉外型均为长方形，火试金炉规格，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用蓝瓷漆喷涂。炉膛采用高铝材料砌筑而成，炉底衬为活动式碳化硅底板，加热元件为U型直径硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。

龙口电炉总厂电炉放心(图)-箱式试金炉多少钱-试金炉由龙口市电炉总厂提供。龙口电炉总厂电炉放心(图)-箱式试金炉多少钱-试金炉是龙口市电炉总厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司还是从事井式渗碳炉，井式气体渗碳炉，井式退火炉的厂家，欢迎来电咨询。