

20 -30 药物恒温箱GCP

产品名称	20 -30 药物恒温箱GCP
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

20 -30 药物恒温箱GCP公司-

北京福意联秉承“以德敬人，以诚立人”的企业精神，致力于打造一个在医疗和实验室恒温冷藏域具有较强竞争力的企业，成为富有社会责任感、受人尊敬的中国企业*！福意联企业经营：生物冰箱，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。

20 -30 药物恒温箱GCP品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

20 -30 药物恒温箱GCP参数：

型号	容积	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	50L	85W	4-38	430 × 488 × 535mm	25KG
FYL-YS-100L	100L	85W	4-38	480 × 470 × 843mm	31KG
FYL-YS-138L	138L	85W	4-38	540 × 550 × 840mm	40KG

FYL-YS-150L	150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	280L	160W	2-48	595 × 570 × 1445mm	73KG
FYL-YS-430L	430L	160w	2-48	595 × 680 × 1805mm	105KG
FYL-YS-230L	230L	160W	2-48	595 × 570 × 1215mm	68KG
FYL-YS-310L	310L	160w	2-48	595 × 6895 × 1315mm	78KG
FYL-YS-151L	150L	120w	0-100	595 × 565 × 860mm	64KG
FYL-YS-281L	280L	160w	0-100	595 × 570 × 1445mm	99KG
FYL-YS-431L	430L	200w	0-100	595 × 675 × 1795mm	129KG
FYL-YS-828L	828L	360w	2-48	1265 × 680 × 1823mm	238KG
FYL-YS-1028L	1028L	360w	2-48	1265 × 680 × 2115mm	268KG

20 -30 药物恒温箱GCP特点：

- 1.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；
- 2.翅片式蒸发qi，提高降温速度；
- 3.风冷系统，箱内温度波动范围 ± 2 ，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8 ；
- 4.安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；
- 5.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警。
- 6.制冷系统：采用优良压缩机及EBM冷凝风机；
- 7.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；
- 8.蒸发qi设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 9.多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；
- 10.安全门锁设计，防止随意开启；
- 11.大屏幕数字温度显示，便于观察温度；
- 12.宽电压带，适合电压不稳定地区；
- 13.发泡箱体，透明真空钢化玻璃门方便观察；

14.止动底脚方便使用；

15.内设照明灯，便于观察；

20 -30 药物恒温箱GCP售后：

本项目的货物质量保质期为原装全新合格产品自验收通过之日起三包一年，终身保修维护。遇严重质量问题包换，保修期后负责终身维修。保修售后均为制造方上门保修，既有制造方派员到用户设备现场维修，也可品牌当地售后售后机构售后。

注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存20-30 恒温箱用途：。适用于血站、、站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司

。外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温***；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（2-8 ,4-38 , 2-48 , 37 , 0-100 ）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温***，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，业风道设计，确保箱内温度均匀稳钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存20-30 恒温箱