

# 荣兰节能环保型空气能热泵热水器工程机

产品名称	荣兰节能环保型空气能热泵热水器工程机
公司名称	浙江荣兰新能源有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:荣兰 型号:RL-7 容量:150L以上
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省台州市温岭经济开发区二期
联系电话	86 0576 81688836 13758651118

## 产品详情

品牌	荣兰	型号	RL-7
容量	150L以上	最大加热功率	2000W以上
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	-18-65 ( )

### 荣兰工程机产品特点

1. 占用空间小。
2. 供热水量大完全满足多点、同时供热水的需要。
3. 全自动运行全自动恒温控制装置。
4. 运行费用比燃气热水器节省74%，比电热水器节省76%，比燃油锅炉节省73%。
5. 水循环加热设计，水箱可自由配置。
6. 冬季智能化除霜功能，保证了机组运行的可靠性。

可以广泛应用于：宾馆、酒店、洗浴中心、美发中心、泳池及公寓、学校、部队等。

“荣兰”空气源室外机组技术参数表

	5p	7p	10p	15p	20p
额定制热量 (w)	18860	26000	36500	54000	60000
额定输入功率 (w)	4600	6500	4600 × 2	6720 × 2	9200 × 2
额定输入电流 (a)	7.8	10.8	7.8 × 2	11.5 × 2	16 × 2
最大输入功率 (w)	6100	7800	6100 × 2	10000 × 2	12200 × 2
最大输入电流 (a)	10.5	13.2	10.5 × 2	17 × 2	21 × 2
电源	380v-50 hz				
压缩机种类	涡旋式scroll				
最高出水温度 ( )	60				
工作环境温度 ( )	-10-43				
额定制热量 (l/h)	350	490	700	1050	1400
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	745 × 745 × 1100	745 × 745 × 1100	1500 × 800 × 1100	1500 × 800 × 1290	2080 × 980 × 1290
机组重量 (kg)	160	180	290	350	420
机组噪音	62	62	63	65	68
机组配置水箱容积	自配	自配	自配	自配	自配
风机出口方向	顶出风	顶出风	顶出风	顶出风	顶出风
进出水管直径	3.1	4.3	6.2	7.8	12.4

1、机组额定工况：环境干球温度20 ，环境湿球温度15 ；初始水温15 ，终止水温55 。

2、若因产品设计改良而发生参数变化，均以机组铭牌参数为主。

注：大机组不含水箱，大机组水箱一般为不锈钢内胆，价钱为2000 / 立方米