

## PA66美国首诺 (中国公司) 总代理商

产品名称	PA66美国首诺 (中国公司) 总代理商
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国首诺:总代理 美国首诺:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	13636543557 13636543557

## 产品详情

泛达尼龙66 (聚酰胺66或PA66) 提供了性能优良的品质, 使得它广泛的应用在许多不同的行业的完美树脂。当您的工程师或设计师选择您的特定产品的应用, 物理性质, 化学性质, 环境风险, 成本, 制造工艺材料都是至关重要的选择考虑。

美国首诺 PA66特性 优良的力学性能。尼龙的机械强度高, 韧性好。

美国首诺 PA66自润性、耐摩擦性好。尼龙有良好的自润性, 摩擦系数小, 作为传动部件其使用寿命长。

美国首诺 PA66优良的耐热性。如PA46等高结晶性尼龙的热变形温度很高, 可在150 ° C下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后, 其热变形温度达到250 ° C以上。

美国首诺

PA66优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高, 耐击穿电压高, 是优良的电气、电器绝缘材料。

美国首诺 PA66吸水性。尼龙的吸水性大, 饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性。

供应PA66 美国首诺 50BWFS食品级 高刚性 高强度 抗溶解 良好的颜色稳定性 良好的着色性 耐化学性 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良

天津各区域 北京 大兴 河北 唐山 沧州 廊坊 邢台 保定 江苏  
常州、无锡、苏州、南通、泰州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江  
宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温州、台州，福建，厦门，重庆