

安徽天康（集团）LT3151GP 法兰安装差压变送器

产品名称	安徽天康（集团）LT3151GP 法兰安装差压变送器
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天仪 型号:LT3151GP
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

产品详情

法兰安装式差压变送器
-1~20 (kpa)
4-20 (ma)
、
、 (mm)

lt3151gp法兰安装式差压变送器
、
、
24 (v)

一、概要 lt3151gp和tk220a法兰安装式差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽压力、并将其转变成4~20madc的电流信号输出，tk210a和tk220a也可hart
275手操器互通讯，通过它们进行设定、监控等。二、功能规格输出 2线制，4~20ma dc输出，数字通讯，可编程设定线性或平方根输出方式，hart协议加载在4~20ma dc信号上。电源电压 10.5~42v dc(工作状态) 16.4~42v dc(数字通讯) 16.4~30v dc(本安型)负载(输出信号代码为d和e时) 0~1335
工作状态 250~600 数字通讯hart通讯距离
用多芯双绞线时可通讯距离最大达2km。通讯距离因电缆类型而异。阻尼时间常数
放大器部件和膜盒的阻尼时间常数之和。放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围可调。环境温度
-40~85 (-40~2480f) -30~80 (-22~1760f)[带lcd表头]接液温度
-40~120 (-40~2480f)三、性能规格调量程的参考精度 (包括从零点开始的线性、滞后性和重复性)
± 0.1%稳定性

本产品的加工定制是是，品牌是天仪，型号是LT3151GP，类型是智能差压变送器，测量介质是液体，测量范围是0-20 (kPa)，精度等级是0.1，输出信号是4-20 (mA)，电源电压是24 (V)，工作温度是350

()