

PUE94型压力传感器替代产品 纺机专用传感器 广东贺迪

产品名称	PUE94型压力传感器替代产品 纺机专用传感器 广东贺迪
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贺迪 型号:HDP802
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

微压压力（压差）变送器|微压压力（差压）传感器|微压差传感器|hdp8021、产品概述及特点：

- a、采用进口硅差压感压芯片；
 - b、选进的贴片工艺，具有零点、满量程补偿，温度补偿；
 - c、高精度和高稳定性放大集成电路具有防潮、防结露、防渗漏、防雷功能；
 - d、最小压力量程可达50pa（相当于家用电网扇吹出来的风力）；
 - e、输出信号多样化（通用的模拟量输出、数字rs485/rs232输出、gprs无线传输）；
 - f、产品成本低，适用于大批量生产；
- 2、产品应用： a、风管压力测量；
b、风机压力测量； c、地铁风压测量； d、气象部门环境风压测量； f、锅炉送风、井下通风、室内抽风等压力测量；
- 3、产品主要参数： 被测介质：气体（弱腐蚀性及干燥性） 压力类型：差压、表压 量程：-100kpa~3kpa~50pa-0-50pa~3kpa~100kpa间可选 耐压：三倍量程值（通常指单端最高压力） 输出：0~10vdc 综合精度：±0.5%fs、±1%fs 供电：24v dc（12~36vdc） 绝缘电阻：1000m /100vdc 负载电阻: 电流输出型：最大800 电压输出型：大于50k 介质温度：-20~85 环境温度：-20~85 储存温度：-40~90 相对湿度：0~95% rh 密封等级：ip65 过载能力：150%fs 响应时间：10ms 稳定性：±0.15%fs/年 振动影响：±0.15%fs/年（机械振动频率20hz~1000hz） 电气连接：直接引线输出；标准配线3米 压力连接：m10x1前端配 6或 8塔状气压接头 连接螺纹材料：铝合金

本产品的加工定制是是，品牌是贺迪，型号是HDP802，类型是微差压变送器，测量介质是风压，测量范围是1000（kPa），精度等级是0.5，输出信号是20（mA），电源电压是24（V），工作温度是65（ ）