

室外低压电力电容器、户外电力电容器、POWER CAPACITOR

产品名称	室外低压电力电容器、户外电力电容器、POWER CAPACITOR
公司名称	上海东容电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DRBYMJ 介质材料:复合介质
公司地址	上海嘉定区嘉行公路2575号
联系电话	021-59951868 13817990385

产品详情

型号：drbymj圆柱型自愈式低压并联电力电容器

结构：

铝合金外壳盖板,可触摸式接线端子内置压力切断防爆装置,安全可靠，底部为m12/m16的安装和接地螺栓。采用干式、固态结构，无液体材料无毒无泄漏，利于环境保护，符合最高的环保要求。

通过iso9001, ce, sgs等认证。

特点：

快接式、螺栓式出线方式，保证了接线的可靠稳定，满足大容量、大电流的要求；m6/m8铜螺栓，最大可连接25mm²电缆，带防触电保护罩。

安全可靠的美式过压力防爆结构，内置式放电电阻，使得产品更安全，更可靠；

长寿命、多元件设计，增加散热面积，使电容器的温升更低，延长电容器的使用寿命，平均寿命达到100,000小时以上；

电容器元件用金属化薄膜采用特别的方阻设计，既有很高的自愈性能，又满足了高可靠性的接触和高耐压的要求；

用途：

该产品采用公司自有专利技术zl201320435985.1、zl201320435759.3，提高产品使用寿命及安全性能，广泛应用于额定电压1000v及以下的交流电力系统中与负载并联在电力系统中提高功率因数，降低线损，改善电压质量，充分发挥发电、供电设备的效率；同时还能直接适用于电机、变压器、工频电炉等感性设备的就地补偿，电力牵引机车、ups系统以及电力系统谐波的滤除等方面。

技术性能：

容量范围	1kvar ~ 50 kvar
运行温度	- 40 ~ + 55
运行环境	湿度 95%,海拔 2000m
额定电压	1000v.ac
放电性能	2un下断开后60s剩余电压小于50v
执行标准	gb/t 12747-2004、en60831-1996

产品尺寸：

规格尺寸：以上尺寸为我公司常规尺寸，如有不同可根据用户需要生产。

注：我公司产品种类齐全，价格不能一一列出，所列168.80元只是一个均价，不是实际产品价格！热诚欢迎广大用户来电来函索取详细产品资料及价格！

本产品的品牌是DR，型号是DRBYMJ，介质材料是复合介质，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是10（m Ω ），标称容量是500（ μ F），损耗是0.002，额定电压是480（V），绝缘电阻是3000（m Ω ），温度系数是25/70/21