

# 美国杜邦TPEE（杜邦公司产品）

产品名称	美国杜邦TPEE（杜邦公司产品）
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPEE美国杜邦授权代理 TPEE:原厂原包 TPEE:美国杜邦官网
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

## 产品详情

美国杜邦TPEE（杜邦公司产品）

美国杜邦 TPEE美国授权-中国代理商

PBT美国杜邦应用领域1.汽车领域在汽车领域，PBT聚合物被广泛应用于制造各种零部件和结构件，如发动机罩、进气管路、水泵、刹车系统零部件和座椅等。由于PBT聚合物具有优异的机械性能、耐热性和耐候性，使得其成为汽车零部件的理想材料。2.电子电器领域在电子电器领域，PBT聚合物被广泛应用于制造各种电子部件和结构件，如电子线路板、连接器、端子和电容器等。由于PBT聚合物具有良好的电气性能和加工性能，使得其成为电子部件的理想材料。3.通讯领域在通讯领域，PBT聚合物被广泛应用于制造光纤连接器和光纤护套等关键部件。由于PBT聚合物具有优异的机械性能和电气性能，使得其成为光纤连接器和光纤护套的理想材料4.建筑领域在建筑领域，PBT聚合物被广泛应用于制造高强度、耐久性和阻燃性要求较高的建筑材料，如建筑材料板、墙板和防火门等。由于PBT聚合物具有优异的机械性能和耐热性等特点，使得其成为建筑材料的理想材料。

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 3046 邵氏硬度30D 高性能 注塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 3078 邵氏硬度30D 高性能 不变色稳定剂

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 4056 邵氏硬度40D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 4068 邵氏硬度40D 高性能 不变色稳定剂

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 4069 邵氏硬度40D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 4556 邵氏硬度45D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrell TPEE 5526 邵氏硬度55D 高性能高流动 注塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 5556 邵氏硬度55D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 6356 邵氏硬度63D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 6646 邵氏硬度66D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 7246 邵氏硬度72D 高性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 8238 邵氏硬度82D 标准性能聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 3078FG 邵氏硬度30D 高性能 食品接触的应用

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 4053FG 邵氏硬度40D 高性能 食品接触的应用

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 4068FG 邵氏硬度40D 高性能 食品接触的应用

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 5553FG 邵氏硬度55D 高性能 食品接触的应用

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 5555HS 邵氏硬度55D 高性能 热老化保护

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 6359FG 邵氏硬度63D 高性能 食品接触的应用

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE 7246HS 邵氏硬度72D 高性能 热老化保护

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE G3548 邵氏硬度35D 标准性能 不变色稳定剂

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE G4074 邵氏硬度40D 标准性能 热老化保护

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE G4078 邵氏硬度40D 标准性能 不变色稳定剂

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE G4774 邵氏硬度47D 标准性能 热老化保护

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE G5544 邵氏硬度55D 标准性能 热老化保护

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE G4078LS 邵氏硬度40D 标准性能 耐光性

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR4275 邵氏硬度55D 高粘度 良好的耐热老化性能用于吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8068 邵氏硬度44D 阻燃 挤出和注塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8136 邵氏硬度49D 热稳定 高粘度 吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8139 邵氏硬度44D 润滑 高粘度 吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8223 邵氏硬度42D 高粘度 吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8241 邵氏硬度65D 高性能 挤出成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8351 邵氏硬度30D 易剥离 耐UV 不变色稳定剂用于挤出成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8441 邵氏硬度55D 高粘度 吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8685 邵氏硬度44D 润滑 高粘度 出色的耐疲劳性用于吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8730 邵氏硬度63D 高粘度 优异的高温机械性能用于吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8785 邵氏硬度60D 热稳定 高粘度 耐臭氧用于挤出成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8797 邵氏硬度55D 热稳定 高粘度优异的高温机械性能用于吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE RS 40F3 邵氏硬度40D 可再生来源 高流动 注塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE RS 40F5 邵氏硬度40D 可再生来源 中等粘度聚酯弹性体

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR237BG 邵氏硬度45D 润滑 高粘度 吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8341C 邵氏硬度40D 润滑 高粘度 出色的耐疲劳性用于吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8341G 邵氏硬度40D 轻微润滑 高粘度出色的耐疲劳性用于吹塑成型

杜邦TPEE 美国杜邦Hytrel TPEE HTR8163HV 邵氏硬度65D 热老化保护用于挤出成型