

代理风华贴片陶瓷电容0805 贴片电容103 可调电容

产品名称	代理风华贴片陶瓷电容0805 贴片电容103 可调电容
公司名称	深圳市天凌箭科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:0805B103K500NT 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路华强花园B座27A
联系电话	暂无

产品详情

电容器及介质种类： 高频类（np0）：此类介质材料的电容器为 类电容器，包括通用型高频cog电容器和温度补偿型高频hg、lg、ph、rh、sh、th、uj、sl电容器。其中cog电容器电性能最稳定，几乎不随温度、电压和时间的变化而变化，适用于低损耗，稳定性要求高的高频电路，如滤波器、谐振器和计时电路中。 x7r、x5r：此类介质材料的电容器为 类电容器，具有较高的介电常数，容量比 类电容器高，具有较稳定的温度特性，适用于容量范围广，稳定性要求不高的电路中，如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 y5v：此类介质材料的电容器为 类电容器，是所有电容器中介电常数最大的电容器，但其容量稳定性较差，对温度、电压等条件较敏感，适用于要求大容量，温度变化不大的电路中。 z5u：此类介质材料的电容器为 类电容器，其温度特性介于x7r和y5v之间，容量稳定性较差，对温度、电压等条件较敏感，适用于要求大容量，使用温度范围接近于室温的旁路，耦合等，低直流偏压的电路中。

本产品的品牌是FH/风华，型号是0805B103K500NT，介质材料是陶瓷(瓷介)，应用范围是调谐，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是微调，引线类型是无引线，允许偏差是±10（%），耐压值是50（V），标称容量是0.01（uF），损耗是1/1000，额定电压是50（V）