

美国杜邦TPEE（杜邦销售官网）

产品名称	美国杜邦TPEE（杜邦销售官网）
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPEE美国杜邦授权代理 TPEE:原厂原包 TPEE:美国杜邦官网
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

美国杜邦TPEE（杜邦销售官网） TPEE(美国杜邦有限公司) 中国官方

作为中国总代理商，我们以TPEE美国杜邦授权代理为品牌，为您提供原厂原包的TPEE产品。

为什么选择TPEE美国杜邦？

TPEE美国杜邦以其出色的耐热性能、优异的耐酸碱性能和良好的耐候性等特点受到广泛关注。它能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能，延长使用寿命。

TPEE美国杜邦具有出色的机械性能，高弹性和韧性使其在各种应用领域具有广泛的适应性。无论是在汽车行业还是电子电器领域，TPEE美国杜邦都能满足您对产品性能的需求。

TPEE美国杜邦具有良好的可加工性，可以通过注塑成型、挤出成型等工艺制造出各种复杂形状的产品。它也可以与其他塑料材料进行共混，拓展了其应用范围。

Hytrel 21UV 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能

Hytrel 3046 NC010 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 3078 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 3078FG 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

Hytrel 4053FG NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4056 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel 4056P 邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体

Hytrel 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 4068FG 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4069 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

Hytrel 4556 邵氏硬度D45 高性能聚酯弹性体

Hytrel 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

Hytrel 5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体

Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 6356 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体

Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 6646 NC010 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体

Hytrel 7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体

Hytrel 7246HS BK320 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 7246HS NC010 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

Hytrel HTR4275 BK316 邵氏硬度D55高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

Hytrel HTR6347G10 NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, 高性能聚酯弹性体

Hytrel HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

Hytrel HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

Hytrel HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8241 65 邵氏硬度D 高性能聚酯弹性体用于挤出成型

Hytrel DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

Hytrel DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

Hytrel G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

Hytrel G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

作为苏州嘉力源塑料有限公司的客户，您将享受以下服务：

丰富的现货库存：我们保持充足的TPEE美国杜邦库存，确保您及时获得所需产品。

优质的售后服务：我们的专业团队将竭诚为您提供技术支持和解决方案，确保您的购买和使用过程顺利无忧。

灵活的供货方式：无论您需要少量试用样品还是大批量采购，我们都能为您提供灵活的供货方式，满足您的个性化需求。

选择TPEE美国杜邦，选择苏州嘉力源塑料有限公司，您将获得高品质的产品和zhuoyue的服务。我们期待与您携手合作，共创美好未来。