

# 双登胶体蓄电池DC2V300AH放电参数

产品名称	双登胶体蓄电池DC2V300AH放电参数
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	235.00/只
规格参数	品牌:双登shoto 型号:双登2V300AH 厂家:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

11、双登蓄电池使用惰性气体保护焊接，并灌注胶进行二次密封，确保电池无泄漏。12、双登蓄电池单体结构系列化：“双登”GFM系列电池为设计的单体结构，大单体容量达3000Ah，用户有更大的选择余地。

13、双登蓄电池系统结构：“双登”GFM型阀控密封铅酸蓄电池既可采用柜、架安装，也可地面排放，单体间预留了散热空间，能够有效防止电池热失控。

14、双登蓄电池多层密封技术和密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，双登蓄电池GFM系列产品特点：

1.采用低钙高锡多元特殊合金板栅，耐腐蚀性能高、电池析气量极少，2.铅膏配方，电池具有良好循环耐久能力、充电接受能力好，深放电恢复性能强。

3.胶体电解所采用的关键原材料，气相二氧化硅由德国生产。

4.电池具有长使用寿命，深放电循环能力好。

5.胶体电池散热性优于AGM密封电池，不易产生热失控现象。

6.胶体电池的自放电小《1%/月。7.胶体电池电解液均匀分部，无分层现象和电解液不易产生干涸的特点。8.电池制造采用高纯度原材料，的制造设备，保证电池性能稳定和一致性。9.电池电解质含有硅溶胶，内部无游离酸液及分层现象，具有良好低温性能和使用寿命，10.电池设计25'C浮充使用寿命10年以上。

双登蓄电池售后服务：

1.对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务！

电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的

方安心发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意3.4 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导