

# 防滑变形缝建筑变形缝装置

产品名称	防滑变形缝建筑变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻边或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

建筑变形缝施工做法说明一：根据所选用的建筑变形缝装置的型号，规格，确定具体的施工做法，建筑变形缝装置主要分类：

1, 楼地面变形 ( 施工时主要防水变形缝盖板搭接为3公分, 顺时针方向搭 )

2, 内墙、顶棚吊顶变形缝(顶变形缝盖板搭接为3公分, 顺时针方向搭接, 内墙通常上面的盖板压下面的盖板)

3, [外墙变形缝](#); ( 施工时主要防水,变形缝盖板搭接为3公分, 通常上面的盖板压下面的盖板 )

4, 屋面变形缝。( 施工时主要防水变形缝盖板搭接为3公分, 顺时针方向搭接 )

二：建筑变形缝装置安装构造可分为滑竿链接及基座卡槽的两种。

中控滑竿型建筑变形缝安装时：滑竿通常为45度水平斜放。

基座卡槽型建筑变形缝安装时，中心板两边位置应确保在基座的中心位置。

三：任何建筑变形缝安装时都需要找平，找平情况根据建筑变形缝型号，基座高度而定。

四：建筑变形缝安装时以缝隙为中心，两侧对称按变形缝缝宽方样，可用墨斗弹线等方法定出固定基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺丝的位置。间距应符合图纸要求。

五：如果设计选配阻火带，应先安装阻火带，两侧先用钢钉及膨胀螺丝固定。在两侧与结构面接缝处及阻火带达接处用防火填缝胶密封。不应有间隙。