

BINLI蓄電池能源有限公司-濱力蓄電池|儲能工業電源

產品名稱	BINLI蓄電池能源有限公司-濱力蓄電池 儲能工業電源
公司名稱	浙江興譽電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	品牌:BINLI蓄電池 應用:直流屏/UPS電源 產地:廣東
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
聯繫電話	400-070-5861 15066658437

產品詳情

BINLI蓄電池能源有限公司-濱力蓄電池|儲能工業電源

BINLI蓄電池能源有限公司-濱力蓄電池|儲能工業電源

BINLI蓄電池能源有限公司-濱力蓄電池|儲能工業電源

BINLI濱力蓄電池特點：

安全性能好

》貧液式設計，電池內的電解液全部被極板和超細玻璃纖維隔板吸附，電池內部無自由流動的電解液，在正常使用情況下無電解液漏出，側倒90度安裝也可正常使用。

》閥控密封式結構，當電池內氣壓偶爾偏高時，可通過安全閥的自動開啟，泄掉壓力，保證安全，內部產生可燃爆性氣體聚集少，達不到燃爆濃度，防爆性能極佳。

免維護性能

》利用陰極吸收式密封免維護原理，氣體密封復合效率超過95%，正常使用情況下失水極少，電池無需

定期補液維護。

綠色環保

》正常充電下無酸霧，不汙染機房環境、不腐蝕機房設備。

自放電小

》採用析氣電位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的幹爽環境中放置半年，無需補電即可投入正常使用。

適用環境溫度廣

》-10℃ ~ 45℃ 可平穩運行。

耐大電流性能好

》緊裝配工藝，內阻小，可進行3倍容量的放電電流放電3分鐘（24Ah允許7分鐘以上持續放電至終止電壓）或6倍容量的放電電流放電5秒，電池無異常。

壽命長

》由於採用高純原材料及長壽命配方、電池組一致性控制工藝，NP系列電池組正常浮充設計壽命可達7~10年（38Ah）。

電池組一致性好

》不計成本的保證電池組中的每一個電池具有相對一致的特性，確保在投入使用後長期的放電一致性和浮充一致性，不出現個別落後電池而拖垮整組電池。

從源頭的板柵、塗膏量的重量和厚度開始控制；

總裝前再逐片極板稱重分級（38Ah的電池），確保每個單體中活性物質的量的相對一致性；

定量註酸，四充三放化成製度，均衡電池性能；