

# 科诚godex条码机G500U不干胶标签机 京东面单打印 条形码打印

产品名称	科诚godex条码机G500U不干胶标签机 京东面单打印 条形码打印
公司名称	武汉润通新元科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:条码打印机
公司地址	武汉东湖开发区光谷创业街特1栋2402号
联系电话	86-02787496305 13554637099

## 产品详情

公司销售网络覆盖华东、华北、华南、华中地区。润通在全国大部分省会城市均有直营店，所在城市均可送货上门，具体事宜请联系客服。

售后服务与售前咨询同样便捷；即便万水千山，润通就在您身边！

1寸和1/2寸碳带适用机型			
碳带轴心尺寸	适用机型		
大轴碳带1寸轴（25.4mm）	工业机		大部分工业机型都可适用

	桌面机型	科诚：g500u ez-1300 ez-1100、 、 、 tsc:244plus ttp-300a ttp-200a ttp-343plus、 、 、 立象：cp-2140 cp-3140 x-1000v x-2000v、 、 、 博思得：c-168 g-2108 g-3106、 、 、 力码：lk-620 lk-630、 、 、
小轴碳带1/2寸轴 (13mm)		科诚：ez-1105 ez-1305、 、 、 斑马：gt-888t 888tt、 、 、 立象：os-2140plus os-2140、 、 、

系统产生运费可能不准，以与客服沟通数据为准。售价不含发票；本款产品本店可开发票，加五十元可开发票。

#### g500u参数详解

g500u桌上型条码打印机  
机型g500u

打印模式热转式/热感式

分辨率203dpi(8dots/毫米)

打印速度5ips(127毫米/秒)

打印宽度108毫米(4.25英寸)

打印长度最短4毫米(0.16英寸)\*\*,最长1727毫米(68英寸)

内存flash:8mb flash(其中4mb供用户使用)sdram:16mb

传感器形式反射式传感器:可移动式透光式传感器:中置型固定式(双传感器)

标签规格种类:连续纸、卷标纸、黑标纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定宽度:最小25.4毫米(1英寸);最大118毫米(4.64英寸)厚度:最薄0.06毫米(0.003英寸);最厚0.25毫米(0.01英寸)纸卷外径:最大直径127mm(5英寸)纸卷轴芯:25.4毫米(1英寸)/38.1毫米(1.5英寸)/76.2毫米(3英寸)

碳带规格材质:一般蜡质型、混合型、抗刮树脂 长度:300米(918尺)宽度:最小30毫米,最大110mm(1.18英寸至4.33英寸)最大外径:68毫米(2.67英寸)轴芯:25.4毫米(1英寸)

程序语言ezpl,gepl,gzpl

编辑软件 标签编辑软件:qlabel iv(只适用于ezpl语言)标签编辑软件:qlabel iv(只适用于ezpl语言)dll:windows 2000,xp and vista

内建字体 windows点阵字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 及 ocr a & b 点阵字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转 , 单字符可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转点阵字体可水平或垂直放大8倍矢量字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转

可下载字体 点阵字体可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转,单字符可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转亚洲字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转 , 并可水平及垂直放大8倍矢量字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转

条形码 1-d 条码:code 39, code 93, code 128 (subset a, b, c), ucc/ean-128 k-mart, ucc/ean-128, upc a / e (add on 2 & 5), i 2 of 5, i 2 of 5 with shipping bearer bars, ean 8 / 13 (add on 2 & 5), codabar, post net, ean 128, dun 14, hibc, msi (1 mod 10), random weight, telepen, fim, china postal code, rps 128 and gs1 databar2-d 条码:pdf417, datamatrix code, maxicode, qr code and micro qr code

字符编码codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255unicode (utf8, utf16)

图形处理 支援单色pcx、 bmp , 其他图文件类型可经软件控制支持

传输接口 usb2.0

控制面板 二组双色led指示灯: ready, status一组多功能硬件控制键: feed

电源规格 开关电源:-240v交流, 50-60hz

工作环境 操作温度: 5 ° c to 40 ° c(41 ° f to 104 ° f) 储存温度: -20 ° c to 50 ° c(-4 ° f to 122 ° f)

湿度环境 操作湿度: 30-85%, 相对湿度,无凝结储存湿度: 10-90%, 相对湿度,无凝结

安规认证 ccc

机体尺寸 长度: 285mm(11.2英寸)高度: 171 mm(6.8英寸)宽度: 226 mm(8.9英寸)

机体重量 2.72公斤(6磅),不包括耗材

可选配件裁刀模组 自动剥纸器外挂纸卷架(可容纳外径250毫米的纸卷)外置标签回卷器

提供免费400电话支持。 400-6027-817并提供7天退换货服务 , 以保障您的利益。

所有机器耗材 , 均可带票销售。 详细情况咨询客服 , 询价有惊喜 !

北京上海 成都 武汉 深圳 郑州就近处理订单才能更快到达

所售机器均按原厂 保修条款保修。

本产品的建议零售价是 ¥ 1500.00 , 加工定制是是 , 类型是条码打印机 , 型号是G500U , 品牌是科诚godex , OEM是是 , 售后服务是机器一年