

# 外墙盖板变形缝图集

产品名称	外墙盖板变形缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

盖板型外墙变形缝适用于建筑物外墙伸缩缝的平缝处，采用两边固定在墙体缝口正面，用滑杆移动来确保中心板自由伸缩移动，在外墙伸缩缝中被广泛使用。外墙变形缝盖板型EM可在75-500mm的缝宽使用，也可根据需要定制产品，本公司还有多种规格基座可供选择(普通型、嵌胶条型、加高加厚型)，充分满足广大建设施工需要,变形缝盖板颜色可定制喷涂，喷涂工艺可选粉末或氟碳，盖板厚度有1mm-4mm可供选用。盖板型变形缝材质可选铝合金或不锈钢。

产品特点：

- 1：满足于伸缩缝位置的遮盖，起到防雨及装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。
- 2：盖板一般厚度为1-2，按照厂家的定制厚度。
- 3：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）及14J936图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。

注意：基座安装的时候接头处留置1公分长度便于穿滑杆。变形缝的安装要在厂家的指导下进行。外墙变形施工 1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的计尺寸、用 0.6 厚不锈钢分别压型各类折形如设计。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计

要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！

- 2、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯板和不锈钢固定牢固。
- 3、切割聚苯板，从上到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。 4
- 4、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。 5、
- 5、根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距 500MM 固定，个别脆弱部位加强加密固定。 6
- 6、将小网钢板网固定与墙体两边。 7
- 7、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内。
- 8、外墙粉刷及涂料施工时，保证钢板的接缝顺直及不受污染，保持不锈钢板外观平整光洁。

变形缝装置是指在结构缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时可起到装饰防水，承载及装饰等作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板/铝合金型材板/镀锌钢板/锈钢板/黄铜板，中控滑竿，固定用膨胀管螺丝等材料构成。

基座：铝型材基座一般通过膨胀管螺丝固定到建筑结构上。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构件。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构件。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，一般在屋面、外墙面及地面等部位会选用，内墙面和顶棚等位置可不使用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用，一般用于人流量大及防火要求等级高的项目。