

QCS-3000型双气路大气采样器

产品名称	QCS-3000型双气路大气采样器
公司名称	上海蓝习实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:lanxi 型号:QCS-3000
公司地址	上海市普陀区同普路1130弄7号1楼东侧116室
联系电话	13816761785 15901952694

产品详情

产品特点 它是对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器：
。适用于环境监测、卫生防疫、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。该仪器是由两只抽吸泵单独完成作业。可同时采集两种不同有害气体的样本，也可采集平衡样本和两路不同时间的样本。

qcs-3000qcs-3000型双气路大气采样器的详细资料：

qcs-3000型双气路大气采样器一、概述它是对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器。适用于环境监测、卫生防疫、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。该仪器是由两只抽吸泵单独完成作业。可同时采集两种不同有害气体的样本，也可采集平衡样本和两路不同时间的样本。具有液晶显示，菜单操作，电脑计时，体积小，重量轻，操作方便，计时准确，抽气负压大，调节阀采用针形阀机械调节，调节刻度细，稳定性好等优点

。自投放市场以来，深受用户亲睐。

二、功能1，任意设定同一采样时间或两路不同采样时间。2，采样结束提示。3，显示电池电量、电压和充电全过程。4，采样中途追加采样时间。三、技术参数工作电压：dc8v（6节镍镉或镍氢充电电池）ac220v \pm 10v 50hz 流量范围：20~500ml/min；0.1~1.0l/min \times 2；0.1~1.5l/min \times 2；0.1~3.0l/min \times 2 四种任选一种，或者任意搭配抽气负压： $>$ 23500pa【即160mm（hg）】流量准确度： \pm 5% 稳定性： \pm 5% 定时精度： \pm 0.1% 工作噪音： $<$ 55db环境温度： $-$ 5~40 相对湿度： $<$ 95% 充电电流：500ma 连续、断续工作时间：7~24小时 外形尺寸：205mm \times 135mm \times 115mm 仪器重量：1.8kg

四、工作原理qcs-3000型双气路大气采样器由过滤器、调节阀、流量计、抽气泵、显示器、电子控制电路、单片机组成。见图，该仪器由两只抽气泵分别组成独立的气路系统采样，相互之间不联通，两个气路可同时采集一种平衡样。也可采集两种不同气体样。时间由0.01~99.99小时任意设定。该仪器由6节2号镍镉电池供电，当电池欠压时应给电池充电，界面上的电池图标会闪烁，一般充电约12小时，充满的电池可以连续工作7个小时以上。如果仪器长时间不用，每两个月应给仪器维护性充电一次，以保证充电电池不损伤。如使用交流电时请将专用插头线插在仪器背面外接电源插口，仪器内部直流自动切换交流供电。

本产品的加工定制是否，品牌是lanxi，型号是QCS-3000，类型是大气采样器