

HC-2301(固定式混采)自动水质采样器 水质自动采样器

产品名称	HC-2301(固定式混采)自动水质采样器 水质自动采样器
公司名称	福州市君凌实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格瑞德普 型号:HC-2301
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇玉兰村48号
联系电话	0591-83507911 13959112829

产品详情

【品名】hc-2301(固定式混采)自动水质采样器

【运费】面议

具体产品运费面议

hc-2301(固定式混采)自动水质采样器

一．概述：

hc-2301(固定式混采)自动水质采样器是我公司推出的用于地表水和污水采样、对水源进行监测、开展污染源调查及总量控制的专用环境监测仪器。它采用国际上通用的蠕动泵取水方式，由单片机控制工作。可根据用户需要采集不同等时的混合水样，满足由国家环保局发布的hj/t91-2002《地表水和污水监测技术规范》中对采样的要求。是各级环境监测、监理站进行水污染监测工作和环保科研部门开展研究工作的必备仪器之一。hc-2301采用ac220v电压。

二．主要性能指标:

1.采样方式：

等时混合水样：（时间控制采样），采样时间间隔：3~9999分钟，任意设定，增量1分钟。

2.混合水样个数n：1~200 任意设定。

3.储水容器（选配）：5或10升聚乙烯桶。

4.采样量误差：±5%

5.采样重复精度：±5ml。

6.垂直采样高度：8米。

7.水平采样距离：50米，具有采样管自动冲洗功能。

8.系统时钟时间控制误差：1 0.1%及 24 30s。

9.管路系统气密性：-0.05mpa。

10.平均无故障连续运行时间(mtbf): 3000h/次。

11.绝缘阻抗:>20m 。

12.大屏幕2.8tft彩色液晶显示屏，全部中文菜单，人机对话方式，需要人为干预的时候均有中文提示。

13.软件密码锁，可以保护仪器内设置的程序不被修改。

14.工作环境温度：-5 至 +50 。

15.电源：hc-2301(使用ac220v电压+10%)

16.外形尺寸：hc-2301(380mm´360mm´570mm)(长´宽´高)，重量: 18kg。

17.蠕动泵流量特性：3700ml/min，泵管内径10mm，高强度医用硅胶管。

公司的主要产品有：实验室装修：洁净室，无菌室，洁净车间，洁净厂房的建造；环氧树脂地面；pvc地板；电子调风阀；空调净化系统；通风系统工程；集中供气系统工程；不锈钢工程等；实验室家具：中央台，边台，仪器台，试剂架，吊柜，实验凳，通风柜，天平台，高温台，气瓶柜，危险化学品药品储存柜，试剂柜，器皿柜，玻片柜，腊片柜，洗眼器，紧急冲淋器，万向排气罩，原子吸收罩等。同时针对不同的客户群需要设计有全钢结构，钢木结构，铝木结构，全木结构，pp结构，全不锈钢结构及玻璃钢结构的产品；实验仪器：病理取材台，超净工作台，生物安全柜，电子天平等。净化设备：风淋室；净化空调；洁净传递窗；净化工作台；净化送风口；废气处理装置；除尘器；实验室试剂耗材、实验室配件等

本产品的加工定制是否，品牌是格瑞德普，型号是HC-2301，类型是水质采样器