

重庆发电机出租 柴油发电机出租 负载箱出租

产品名称	重庆发电机出租 柴油发电机出租 负载箱出租
公司名称	山东万伏安供电设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:360v E200:三相电 潍坊:静音型
公司地址	山东聊城
联系电话	13963003560 13963003560

产品详情

重庆发电机出租 柴油发电机出租 负载箱出租,柴油机每工作250h或3个月应更换水滤器。DCA4添加剂的浓度一般要求保持在每升水中方有0.32 ~ 0.79单位,可以通过DCA4检测包来检测。检查水滤器DCA的浓度时、从水散热器或放水口取出一小杯冷却液(不能从膨胀水箱取水),冷却液的温度应为10 ~ 54 。取出一条试纸(注意从试纸瓶中取出后立即盖上瓶盖,避免其他试纸吸收空气中的水分而失效)、将试纸深深地插入冷却液水样中,等待1s后取出,甩掉试纸上的水,再等待45s,将变了颜色的试纸与标准色卡比较。

第一格的颜色对应防冻液的浓度;第二、三格配合检查DCA4的浓度;第二格对应色卡上的纵坐标,第三格对应色卡上的横坐标,找出第二和第格在纵横坐标上交叉处的数字,即为DCA的浓度。整个测试过程应在75s之内完成,当检测的DCA的浓度小于0.32单位/L时,应更换水滤器,并按0.33单位/L额外补充DCA。如果检测的DCA的浓度在0.32 ~ 0.79单位/L时,可按正常保养时间(250h)更换水滤器。如果检测的DCA的浓度大于0.79单位/L时,不用更换水滤器。

防冻液在使用过程中,由于水分蒸发,冷却液会减少、并变得黏稠、此时可向冷却系统中添加适量的纯净软水。

发动机冷却液就是在发动机工作时,降低发动机温度的重要介质。不管发动机是柴油机,还是汽油机,还是燃气机,都要加冷却液。常见的柴油机冷却液主要成份是水、乙醇(酒精)等的混合物。当然也有特别要求用途的冷却液,会增加一些添加剂。冷却液不仅具有冷却作用,还具有防冻、防腐、防水垢、防开锅等作用,所以 发动机添加冷却液非常重要,切记为了省钱不加,良成更大的损失!