

美国Agilent安捷伦34972A LXI 数据采集仪16通道34902A通道多路

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国Agilent安捷伦34972A LXI 数据采集仪16通道34902A通道多路 |
| 公司名称 | 无锡安耐斯电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Agilent/安捷伦 型号:34972A |
| 公司地址 | 无锡市崇安区广瑞路555号宝锡大厦3号楼508室 |
| 联系电话 | 86-051082031582 18912368040 |

产品详情

产品概述

agilent34972a是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机，十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。它是半机架宽度的仪器。无论是需要几个数据通道，还是上百个ate性能的通道，都能以合理的价格满足你的要求。它符合lxi标准，具有内置的lan和usb接口，直观的图形web界面和usb存储器端口。

主要技术指标

测量功能

6 1/2位（22-bit）内置数字万用表，每秒扫描多达250个通道3插槽主机，8种开关和控制插入模块可供选择可测量11种不同参数，如温度、直流/交流电压、电流、电阻、频率和周期向后兼容34970ascpi命令集

系统功能

34972a符合lxi，有lan，usb2.0接口可用于下载配置、数据存储或传输的usb存储器端口benchlink data logger软件，可用于设置测试、采集与存档数据、实时显示和分析图形web界面，可简化设置和控制

模块技术指标

| 型号 | 说明 | 速度 (通道/s) | 最大 电压 | 最大 电流 | 带宽 | 备注 |
|--------|--------|--------------|----------|----------|-------|-------------|
| 34901a | 20通道多路 | 60 | 300v | 1a | 10mhz | 内装温度参考结点2个电 |

| 复用器 | | | | | | 流测量通道 (共22通道) |
|--------|---------------|-----|-------|--------|-------|------------------------|
| 34902a | 16通道多路复用器 | 250 | 300v | 50ma | 10mhz | 内装温度参考结点 |
| 34903a | 20通道执行器/多路开关 | 120 | 300v | 1a | 10mhz | — |
| 34904a | 4 x 8矩阵 | 120 | 300v | 1a | 10mhz | 所有交叉点 |
| 34905a | 双4通道rf多路复用器50 | 60 | 42v | 0.7a | 2ghz | 1ghz通过所提供的bnc-smb适配器电缆 |
| 34906a | 双4通道rf多路复用器75 | 60 | 42v | 0.7a | 2ghz | 1ghz通过所提供的bnc-smb适配器电缆 |
| 34907a | 多功能模块 | — | 42v | 400 ma | — | 开路漏极 |
| | | | 42v | — | 10khz | 选通, 可选输入阈值 |
| | | | ± 12v | 10ma | dc | 16位, 以地为参考 |
| 34908a | 40通道单端多路复用器 | 60 | 300v | 1a | 10mhz | 内装温度参考结点, 无4线测 |

本产品的加工定制是否, 品牌是Agilent/安捷伦, 型号是34972A, 类型是温度采集器, 采样流量范围是123 (L/min), 连续工作时间是345 (min), 重量是7 (kg)