

美国杜邦(塑料公司集团中国)

产品名称	美国杜邦(塑料公司集团中国)
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.80/件
规格参数	美国杜邦:总代理商 美国杜邦:杜邦品牌商 美国杜邦:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

杜邦中国一级总代理商 杜邦塑料 PA66 PBT POM PA6 PET TPEE PPA全系列

TPEE应用及优点:

(1)天线:其优异的耐外部环境耐臭氧耐紫外线耐侯性,可以减少信号接收损失,优异的手感是汽车天线和手机天线的选择。

(2)传动轴防尘罩:PE聚醚弹性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点: a、减轻50%的重量, 缩短190%的成型周期b、优良的耐化学性能和耐疲劳性c、离心D胀率低d、可回收使用e、耐臭氧性能

(3)安全气囊壳体:KEFEXTPE-S系列产品用于汽车安全气囊壳体可以达到以下要求:一从-35 到85 所需要的刚性-在打开时没有爆裂和碎片-在打开时,能保证系统固定在原位-壳体能承受前端的撞击-15年使用寿命-可以喷涂,且不影响功能

(4)汽车燃料蒸汽管:优异的耐化学性能和低燃料渗透性, 1163D和1172D可用于燃料蒸汽管。

(5)液压管:该用途中, TPEE主要用于增强管内层, 其优异的耐油性使其具有近6年的使用寿命, 同时在60-80 的工作环境下, 可以轻易达到SAE1

00R7标准。

(6)充气管:TPEE优异的耐压性能、蠕变性能及螺旋回弹性也好于PA11和TPU, 很适合用于充气螺旋管。

(7)气制动管:卡车通过气制动管来进行制动, TPEE制成的气制动管符合ISO 7628标准。

(8)堵盖、密封盖:KEYFLEX产品出色的耐化学性和耐侯性, 使其用于密封汽车结构件以防止腐蚀, 比其他的弹性体有更加性能及更长的使用寿命

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦101F V2 中粘度

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦101L V2 中粘度

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦FR15 纯树脂 防火V0

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦FR50 玻璃纤维25%增强 防火V0

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦408HS 热稳定

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦103HSL 热稳定

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦8018HS 玻璃纤维14%增强 超韧 耐热

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦8018 玻璃纤维14%增强 超韧

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦408L 超高抗冲击

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦80G33L 玻璃纤维33%增强 超韧 耐冲

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒耐冲

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦ST801HS 超韧耐热

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G30L 玻璃纤维30%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G33L 玻璃纤维33%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G35L 玻璃纤维35%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G25L 玻璃纤维25%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G13L 玻璃纤维13%增强

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G50L 玻璃纤维50%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦70G43L 玻璃纤维43%增强 高强度 高刚性

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 14%玻纤增强8018

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 43%玻纤增强70G43L

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66美国杜邦 超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 103FSL热稳定级

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂，V-0

(上海帆塑一级代理 塑料公司) 供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂，V-0

PA66的耐疲劳性较好，玻璃纤维增强后还可以提高50%左右。PA66的抗蠕变性能不好，不适于制造精密的受力制品，但玻璃纤维增强后可以改善。PA66具有优良的耐磨性和自润滑性，无油摩擦系数为0.1-0.3，约为合金的1/3，为酚醛树脂的1/4，是一种常用的耐磨性塑料品种。

详细信息

PA66塑料肉眼观看属于透明或不透明乳白色结晶形聚合物，PA66中的酰胺基排列规整，在适当的条件下可以结晶。结晶度可达40% - 60%。具有自熄性，燃烧时烧焦有羊毛或指甲味。PA66在室温下拉伸强度（70-210MPa）和冲击强度都较高。PA66的耐疲劳性较好，玻璃纤维增强后还可以提高50%左右。PA66的抗蠕变性能不好，不适于制造精密的受力制品，但玻璃纤维增强后可以改善。PA66具有优良的耐磨性和自润滑性，无油摩擦系数为0.1-0.3，约为合金的1/3，为酚醛树脂的1/4，是一种常用的耐磨性塑料品种。加入二硫化钼、石墨、F4及PE等还可进一步改进其摩擦性和耐磨性。在所有PA品种当中以PA1010耐磨性。PA的热变形温度不太高；有明显熔点。PA66的热性能受亚甲基的奇偶效应影响，当亚甲基的数目为偶数时比奇数的熔点高。因为亚甲基为偶数时的氢键密度大。PA66的耐寒性较好,PA66的线膨胀系数较大,PA的热导率为中等水平。

<div font-size:13.3333px;background-color:#ffffff;"="" style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, 宋体, sans-serif; text-wrap: wrap; color: rgb(51, 51, 51);">由于PA66独特性能从而赢得人们的重视，PA66塑料产品业务部提供广泛多样的产品、系统解决方案及服务，轩凯塑胶面向汽车、电子、家用电器、体育及休闲行业提供各类PA66工程塑料。在能源效益上的提高与节约上，尼龙塑料充分的发挥了它的作用，贯穿整个产品的使用周期中，PA66首先为汽车行业或建筑物的油气量起到了节油节能的效果，相对于其他工程塑料是难以匹及的，且尼龙树脂在加工方面也表现出得天独厚的优势，即使是结构比较复杂的零组件，都能满足，同时期综合性能的独特优越性，在一些改科技领域，改性PA66的选择，且外观光洁度佳，无论从环保还是经济的角度，PA66都能为你提供各方面的解决方案