

255901固瑞克双组份静电混合涂胶阀|MD2自动双组份涂胶阀回吸阀

产品名称	255901固瑞克双组份静电混合涂胶阀 MD2自动双组份涂胶阀回吸阀
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:255901 产地:美国
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099 18024026099

产品详情

选择什么样的涂胶阀取决于您的材料和应用需求。

A) 对于 2K 密封剂和粘合剂，MD2 阀是常见的选择，它具有单作用开/关，可选择不同的比率范围和特种涂料。

B) Voltex 阀用于动态混合材料，这些材料需要增加动能才能进行适当的反应，这在发泡材料中是常见的。

MD2 涂布机|涂胶阀 组件号

MD2, 1:1, 软质阀座 255179

MD2, 1:1, 硬质阀座 255180

MD2, 10:1, 软质阀座 255181

MD2, 10:1, 硬质阀座 255182

Elite MD2, 1:1, 硬质阀座, 回吸 (0.5 - 10cc/s) 255901

Elite MD2, 10:1, 硬质阀座, 回吸 (0.5 - 10cc/s) 255902

Elite MD2, 1:1, 硬质阀座, 前向 (10 - 75cc/s) 255900

MD2阀通常搭配固瑞克双组份计量混合涂胶系统中的静态混合。

MD2 涂胶阀|适用于涂胶应用的双组份静态混合阀

可靠地涂布和混合多组份密封剂和粘合剂

大程度降低维护时间和成本，同时大程度提高涂胶时间

可处理的材料范围广泛

模块化设计，轻松应对不同安装需求。

技术规格

zui大流体压力.....276 bar, 27.6 MPa (3000 psi)

zui大气瓶空气压力.....8.4 bar, 0.84 MPa (120 psi)

zui小气瓶驱动压力.....2.8 bar, 0.3 MPa (40 psi)

高工作流体温度.....60 ° C (140 ° F)

接液部件.....不锈钢、碳化钨、UHMWPE、乙缩醛、PEEK、PTFE

涂胶阀重量.....0.66 kg (1.45 lbs)

尺寸.....168.7 mm 长 x 59 mm 宽 x 57 mm 深 (6.64 in 长 x 2.32 in 宽 x 2.25 in 深)

流体入口.....9/16-18 UNF (f) (06 SAE)

空气入口.....1/8 in NPT