

## LQ3A型不锈钢转子泵（ ）

产品名称	LQ3A型不锈钢转子泵（ ）
公司名称	上海永鹏机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:LQ3A 材质:不锈钢
公司地址	交通路1957号
联系电话	021-36528691 13816964093

## 产品详情

lq3a型不锈钢转子泵(又称胶体泵),系引进国外先进技术,经消化吸收,精心设计,研制而成,在目前国内同类产品中处领先地位,因为它不仅具有所有转子泵(例:齿轮泵、凸轮泵、螺杆泵等)的共性,更有它独具的输送高粘度状物料的特性,所以,我们又把这种泵称为胶体输送泵。本系列泵不仅具有其它转子泵的同等用途和特征,更有它别具一格的用途,对输送高粘度胶状物料尤为适用。这种泵的最大优点,经它输送的物料,不改变物料的任何化学的和物理的性能,保证原有品质不受丝毫影响。

### lq3a型不锈钢转子泵

#### 优点

先进的结构:泵的叶轮与传动的齿轮分开,且叶轮,叶轮与泵壁之间保持一定间隙,相互不接触、不磨损,故运转噪音低,使用寿命长。可靠的密封:在泵的进轴处,采用端面、外装、动、静环式泵用机械密封,故耐高压、不易磨损、不泄露。选材的优良:凡与输送物料接触的部件,均采用不锈钢制造,并经抛光处理,密封件采用无毒橡胶,故也便于清洗,保证清洁卫生。

该泵管道接口形式多样,体积小,流量大,扬程压力高等其它方面的优点。

#### 产品用途

### lq3a型不锈钢转子泵 结构图

本系列泵不仅具有其他转子泵的同等用途和特征,更有它别具一格的用途,对输送高粘度胶状物料尤为适用。这种泵的最大优点,经它输送的物料,不改变物料的任何化学的和物理的性能,保证原有品质不

受丝毫影响。

技术参数

产品型号	每100r排量 (l)	建议调速范围 (rpm)	
lq3a-3	3	200 ~ 500	
lq3a-6	6	200 ~ 500	
lq3a-8	8	200 ~ 500	
lq3a-12	12	200 ~ 500	
lq3a-20	20	200 ~ 500	
lq3a-30	30	200 ~ 400	
lq3a-36	36	200 ~ 400	
lq3a-52	52	200 ~ 400	
lq3a-66	66	200 ~ 400	
lq3a-78	78	200 ~ 400	
lq3a-100	100	200 ~ 400	
lq3a-135	135	200 ~ 400	
lq3a-160	160	200 ~ 400	
lq3a-200	200	200 ~ 400	

本产品的品牌是永鹏，型号是LQ3A，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是化工泵，流量是300-48000 ( m<sup>3</sup>/h )，转速是200-500 ( rpm )，轴功率是0.55-22 ( kW )，吸入口径是25-200 ( mm )，排出口径是25-200 ( mm )