

内墙单卡变形缝铝合金变形缝

产品名称	内墙单卡变形缝铝合金变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝装置是指在结构缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时可起到装饰防水，承载及装饰等作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板/铝合金型材板/镀锌钢板/锈钢板/黄铜板，中控滑竿，固定用膨胀管螺丝等材料构成。

基座：铝型材基座一般通过膨胀管螺丝固定到建筑结构上。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构件。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构件。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，一般在屋面、外墙面及地面等部位会选用，内墙面和顶棚等位置可不使用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用，一般用于人流量大及防火要求等级高的项目。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻火带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供

图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！

建筑变形缝结构：

1、在变形缝的两侧设双墙或双柱——

做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）。

2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出——

基础部分容易脱开距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝。

3、用一段简支的水平构件做过渡处理——

多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。