

天棚变形缝伸缩缝做法

产品名称	天棚变形缝伸缩缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙体变形缝算是变形缝中比较常见的一种，而且难度是非常大的，只要做过的人就知道。

根据墙的厚度，变形缝可做成平缝、错口缝或企口缝，如图1所示。墙体较厚时，应采用错口缝或企口缝，有利于保温和防水。但抗震缝应做成平缝，以便适应地震时的摇摆。

外墙体变形缝构造特点是保温、防水和立面美观。根据缝宽的大小，缝内一般应填塞具有防水、保温和防腐性的弹性材料，如沥青麻丝、橡胶条、聚苯板、油膏等，变形缝外侧常用耐候性好的镀锌铁皮、铝板等覆盖，但应注意金属盖板的构造处理，要分别适应伸缩、沉降或震动摇摆的变形需要。

卡锁型外墙变形缝装置EL由一块自由移动的L型中心板来实现伸缩，中心板一侧固定在建筑物基座面，另一侧压紧在铝合金基座之间，在建筑物发生伸缩变形时能保持其水平状态，铝合金基座规格有10mm*40mm和10mm*50mm可选用，中心盖板厚度根据缝口宽度正比例增加，常用规格有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。