

(N)TMCGEWTOEU-EST , (N)TMCGEWTOEU-EST电缆厂家

产品名称	(N)TMCGEWTOEU-EST , (N)TMCGEWTOEU-EST电缆厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司(厂家直销)
价格	7.20/米
规格参数	型号:(N)TMCGEWTOEU-EST 屏蔽密度:95% 弯曲半径:12×D
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

(N)TMCGEWTOEU-EST电缆产品说明

适用于连续往复运动下的安装,特别是工业环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流设备系统、土木机械、石材加工设备、包装工业、供应系统、调节设施等

(N)TMCGEWTOEU-EST , (N)TMCGEWTOEU-EST电缆厂家,上海科邦特种电缆有限公司供应。

特别需要无差异和变化的稳定的信息传递与监控。

(N)TMCGEWTOEU-EST电缆产品特点

阻燃性满足 IEC 60332-1-2 要求;具有良好的抗外部电磁干扰能力;具有很好的柔韧性,弯曲半径小;耐油,适用于中等负载;适用于室内短行程场合,当室外温度大于5 时同样也可用于室外;特别适用于水平架空和行程小于50米的长行程场合

(N)TMCGEWTOEU-EST电缆产品参数

导体：高抗弯强度的精细裸铜绞合导体(符合IEC 60228/VDE0295 cl.6的要求)

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘(符合VDE标准)

线芯识别：截面积 < 0.5mm，芯线以颜色区分

截面积 0.5mm，一根黄绿线芯，其余线芯绝缘为黑色采用白色编码识别

绞合方式：每两根芯线以短节距对绞，再将所有对线以短节距与高强度中心线绞合在一起

屏蔽：高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度不小于80%

外护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质，适用于拖链(符合VDE0282标准)

护套颜色：黑色(与RAL9005相似)

灰色(与RAL7001相似)

橙色(与RAL2003相似)(可根据客户需求定制)

额定电压：300/300V

产品规格：2 ~ 48对，0.10 ~ 1.0mm

2 ~ 37对，1.5 ~ 4.0mm(电压及产品规格可根据客户需求定制)

测试电压：1.5kV/5min(AC)

温度范围：固定安装：-20 ~ +70

移动安装：-5 ~ +70

弯曲半径：固定应用：4D

移动应用：7.5D(注D是电缆直径)

极限速度：3 m/s ; 2m/s (架空/滑行)

极限加速度：20 m/s

弯曲寿命：20次/min，> 500万次

RVVP，RVVSP，RVVY，RVVYP，KVV，ZR-KVV，NH-KVV，ZR-KVV22，KVVP，ZR-KVVRP，WDZ-KVVRP，TRVV-K电缆，OLFLEX电缆，HIFLEX电缆，FLEX电缆，RN-F225-4G 120mm²，废水曝气机电缆，FESTOONFLEX PUR-HF 全天候拖令电缆，LIHCH

(N)TMCGEWTOEU-EST , (N)TMCGEWTOEU-EST电缆厂家

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号