

赛莱默卧式离心泵 空调循环水泵E1610 3.25C

产品名称	赛莱默卧式离心泵 空调循环水泵E1610 3.25C
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:E1610 3.25C 功率:7.5KW 材质:不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

南京赛莱默卧式端吸离心泵E1610 3.25C,E1610 1.25A,E1610 2.5C,E1610 6E,E1610 8E,E1610 4E,E1610 4B 45KW 2P,e1631 2.5c 45KW 2P,e1631 3.25b 37KW 2P , E1610 12E,e1610 4A,e1610 6C等型号端吸泵，

l 高标准化设计，限度地提高了零件互换性，降低了备品备件种类和数量

l 泵壳和支撑脚的整体铸造，确保提供泵身坚实支撑，消除因过度承重导致扭曲变形，引起轴承、轴身和机械密封过早失效

l 符合美国ANSI/OSHA标准的联轴器保护罩设计，为潜在的人身伤害提供增强保护。

1610&1631泵可用于多种应用，包括：

l 暖通空调

l 供水和增压

l 消防费

l 市政水的输送等

1610泵体积小、重量轻、效率高、结构合理、通用性好、可靠性高、检修维护方便、噪音低、运转平稳，具有如下的优点：

1) 开门式结构使型体和轴承体部分从叶轮背面处分体，其优点是检修方便，检修时不动泵体及进出水管。

2) 泵的通用性强，减少备品备件，便于检修管理

3) 泵的叶轮前后均有密封环，并在叶轮后盖板设平衡孔，平衡了泵的轴向力。

4) 采用国际zhiming品牌耐磨机械密封，正常使用寿命超过12000小时，保证在较高水压下不漏水，运行稳定、可靠、寿命长。

5) 采用 铸造叶轮，不锈钢 轴以及配套进口轴承，可拆卸组合型联轴器。

6) 叶轮材质采用铜叶轮，叶轮口环采用不锈钢，可避免由于长时间停机生锈积垢开机出现卡死现象，提高耐磨性，提高设备使用寿命，方便水泵的维护，提高泵壳和叶轮的寿命，对长时间维持水泵的 提供保证。

7)

在轴承压盖处设注有加油嘴，可随时向轴承加油，维护保养方便；轴承采用SKF轴承，采用7019号轴承脂润滑，提高设备的运转寿命，降低设备的运转噪音。

8) 采用可拆卸组合型弹性联接联轴器，使电机的受力大大降低，提高电机使用寿命。

9) 水泵安装采用减振装置（减振器及减振器），起到隔振降噪作用。

10) 全系列泵型采用4种泵轴，提高了零件互换性，泵轴经热处理，消除轴内部应力，提高了机封的寿命。