

# 十年诚信通批发UV机/紫外线固化机

产品名称	十年诚信通批发UV机/紫外线固化机
公司名称	深圳市宝安区新安平顺达光源设备行
价格	面议
规格参数	印刷颜色:单色 印刷面:平面
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区西乡三围东华工业区A3栋7楼
联系电话	86 0755 27895880 13332967366

## 产品详情

深圳平顺达机电设备有限公司

电话：170 9721 0516 宋先生

传真：0755-61177292

主营：uv光固化设备、晒版灯、uv灯及配套变压器等设备

地址：深圳宝安西乡三围东华工业区a3栋7楼

产品名称:

psd-uv普通型光固化机; 型号:psd-uv400; 品牌:平顺达; 产地:北京;

产品简介:用于丝网印刷uv油墨的紫外线 ( uv ) 光固化。

详细描述:

电源/光功率:380/2 × 3.0v/kw,幅宽:400mm,输送速度:5~25m/min,外形尺寸:2000 × 900 × 1000mm;

注：可根据客户要求的参数设计定做。适应范围用于 丝网印刷uv油墨的紫外线 ( uv ) 光固化。

主要性能：

- 1) 配置2套uv光源系统，根据生产需要开启灯管数量。
- 2) 进口铁弗龙输送网带，精工制作，运行平稳，无噪音。
- 3) 台湾产调速电机及调速器，输送带无级调速，可视生产情况调整输送速度。

- 4) 聚光型设计，进口高聚光反光灯罩，瞬时干燥，速度特快。
- 5) uv灯罩的光照高度可调整。
- 6) uv灯管的工作电流可通过外示表针显示，有效掌握uv系统的工作状态。
- 7) 配备精巧的散热系统，防止工作腔室的温度过高，同时有效保护生产工作环境。

设备配置：

- 1) 进口高聚光反光灯罩。
- 2) 进口英国产铁弗龙输送网带。
- 3) 台湾产调速电机及调速器。
- 4) 国产优质uv光源。

主要技术参数：

- 1、外形尺寸：1500 × 660 × 955mm (l × w × h) ；
- 2、进料长：450 mm ；
- 3、出料长：470 mm ；
- 4、进料高度：540 ± 100mm ；
- 5、进料口高度：10-120mm ；
- 6、网带宽度：400mm ；
- 7、网带材质：特氟龙
- 8、灯管功率：3kw/1支/2支/4支，灯管照射高度可手动调节；
- 9、波峰：365nm ；
- 10、灯管照射宽度：400mm ；
- 11、传送电机：25w 1：15 ；
- 12、排风机：38w，2台 ；
- 13、传送速度：0-12m/min，电子调速 ；
- 14、传动形式：链条 ；
- 15、装饰形式：喷塑 ；
- 16、电源：单相220v 380v ；

## 关于快递:

- 1.灯管属于易碎品,尽管我们在包装的时候反复加固但难免快递途中损坏,客户在收取快递签收前请务必当面拆开查看再签收,如果破碎请第一时间跟我们取得联系,确认责任后我们会跟快递公司联系赔偿问题并及时补发
- 2.灯管大都属于非常规产品,都是根据各户要求定做的,如果不是质量问题不接受无理由退换货,请各位买家下单前务必考虑清楚,不懂的可以随时咨询在线客服.
- 3.产品在出厂前都经过严格测试,使用过程中有任何问题可随时联系在线客服申请售后,我们会第一时间处理让您满意
- 4.正常发货时间为下单后1-2天内,急件请在下单前说明
- 5.关于运费:省内满300元包邮,省外客户不包邮快递费用到付

本产品的加工定制是是,印刷颜色是单色,印刷面是平面,适用材质是纸质,适用对象是商标标签,操作方式是半自动,品牌是平顺达,型号是PSD-UV400,印刷速度是60(m/min),最大印刷面积(长×宽)是1000\*2500(mm),承印物厚度范围是可调(mm),工作台尺寸是2000(mm),工作台纵横调节量是2500(mm),最大网框尺寸是1200(mm),电源是380V,外形尺寸是1000\*3000(mm),重量是75(kg),产品类型是全新,售后服务是终身维护,规格是psd-uv400