

# VOWEDA沃威达蓄电池VWD12650阀控式密封铅酸蓄电池

产品名称	VOWEDA沃威达蓄电池VWD12650阀控式密封铅酸蓄电池
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:VOWEDA沃威达蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

VOWEDA沃威达蓄电池VWD12650阀控式密封铅酸蓄电池

VOWEDA沃威达蓄电池VWD12650阀控式密封铅酸蓄电池

电池性能：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的,恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

电池的安装使用

- (1) 使用前请检查蓄电池的外观
- (2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。
- (3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃)。
- (4) 安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱
- (5) 电池在两只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

“ 的大多数企业组织每天都需要运行一系列的业务应用程序。鉴于对数字化应用程序和高资源需求的严重依赖，企业组织需要考虑将IT战略扩展到传统的本地内部部署数据中心之外。否则，有效采用数字化举措将非常困难和缓慢。故而对于当下的企业组织机构而言，与其依靠本地内部部署数据中心或单家供应商部署的应用程序，将多家供应商和服务提供商的服务整合在一起，以支持其数字化计划的实质需求则可能是更为切实有效的策略。 ”

基于主机托管的互连——也可称为数据中心互连(DCI)。可定义为联网的两处或更多处不同的数据中心，以更好地实现企业的IT目标。正如Techopedia Inc.公司所介绍的那样：互连性允许单独的数据中心进行通信，VOWEDA沃威达蓄电池VWD12650阀控式密封铅酸蓄电池交换工作负载，并共享资源。