

混凝土烟囱发泡玻璃陶瓷砖 脱硫烟囱耐酸泡沫玻璃砖

产品名称	混凝土烟囱发泡玻璃陶瓷砖 脱硫烟囱耐酸泡沫玻璃砖
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

混凝土烟囱发泡玻璃陶瓷砖 脱硫烟囱耐酸泡沫玻璃砖 烟囱内壁维修防腐
烟囱渗漏维修防腐 窑尾钢烟囱防腐 窑尾烟筒内壁防腐 混凝土烟筒内衬防腐、方烟囱刷涂料航标
烟囱玻化陶瓷砖防腐

将泡沫玻璃砖在衬基表面上前后上下移动以消除泡沫玻璃砖与衬基之间的空隙。并用
手木锤轻轻地敲打，使玻璃砖牢固的与基体结合，并使其与相邻的砖紧靠。将砌缝中挤出的多余粘结剂
用刮刀刮去。粘结剂的厚度与各砖之间的缝隙应控制在2.6—3.2mm。

泡沫玻璃砖上的粘结剂涂抹后与涂在衬基表面的粘结剂完全紧密粘结是十分重要的，在泡沫玻
璃砖与衬基表面之间不应有空隙。如：焊缝凸出部位衬砖时，可将砖的背面根据焊缝凸出的高度而切割
成一条缝，然后涂满粘结剂进行粘结，侧面和背面必须满缝。

玻璃砖结合层及砖缝之间应饱满密实，粘结牢固，不得有疏松、裂纹和固化不完全现象。砖缝表
面平整，色泽均匀。砖缝宽度符合设计规定。

砖缝必须填满压实，不得有空隙，多余的粘结剂用刮刀刮去。并保证砖缝的密实，将表面清理干净。贴
衬施工完毕后，应在泡沫玻璃砖表面刷涂两道防腐涂料。

混凝土烟囱发泡玻璃陶瓷砖 脱硫烟囱耐酸泡沫玻璃砖化砖内衬，是以碎玻璃为主要原料，加入
发泡剂、外掺剂，高温发泡成型制成的一种轻质多孔玻璃材料。玻璃砖内部形成独立的封闭微小气孔结
构，集传统隔热保温于一体，它不吸水、导热系数小、耐酸碱(qingfusuan除外)，是良好的内衬材料。具
有耐高温、较强的耐酸性和韧性。

适应不同材料的烟囱基材;

适应干、湿烟气及高、低温烟气交替运行;

较低的导热系数和热膨胀系数，具有保温、隔热功能。

阻燃阻渗透;

耐各种强腐蚀性烟气介质;

上所述，我公司投入大量资金、技术研制了的烟囱内壁防腐涂料-高固含弹性氟橡胶重防腐涂料，其使用寿命长达20年以上。该产品可以直接涂覆于烟囱墙体内壁，耐温瞬间可达300°，长期温度250°，在高温状态下可耐任何浓度的酸，耐碱稍差。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料由于成膜后亮度高，酸液不易附着，密封性好不被酸液侵蚀，该产品优异的弹性可经受烟囱内壁烟气流速的剧烈冲刷而不脱落。

整个电力烟囱行业在随之而来的严重腐蚀面前，还缺乏对腐蚀危害的着全行业的大规模脱硫工程，整个电力行业在随之而来的严重腐蚀面前，还缺乏对腐蚀危害的足够认识。在加装脱硫烟囱耐酸泡沫玻璃砖脱硫装置的过程中，特别是在涉及到脱硫塔、烟道及烟囱防腐材料及足够认识。在加装湿法脱硫装置的过程中，特别是在涉及到脱硫烟囱耐酸泡沫玻、烟道及烟囱防腐材料及从一些上门推销的防腐材料厂商的建议，然后从低价中标的角度来选择一些不具备足够的防腐技术力量及生产经验的企业作为供货商，结果导致大量的烟囱防腐项目出现质量问题，随着在电力行业落实国家环保政策力度的不断加大，燃煤发电机组必须限期加装湿法脱硫装