

沙伯基础创新PPO塑胶料 PX9406P-701

产品名称	沙伯基础创新PPO塑胶料 PX9406P-701
公司名称	东莞市塑莱特塑胶有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	PPO新料:沙伯基础创新上海 PX9406P-701 PPO新料:无溴 0.75毫米阻燃V-0 耐热136 PPO新料:电子电气应用
公司地址	樟木头镇塑胶市场一期Z栋09B
联系电话	0769-82600096 13711866117

产品详情

沙伯基础创新PPO塑胶料 PX9406P-701

价格：32元/千克

属性一：PPO新料 - 沙伯基础创新上海 PX9406P-701

属性二：PPO新料 - 无溴 0.75毫米阻燃V-0 耐热136

属性三：PPO新料 - 电子电气应用

尊敬的客户，您好！

作为东莞市塑莱特塑胶有限公司，我们荣幸为您推荐沙伯基础创新PPO塑胶料 PX9406P-701。该产品具有zhuoyue的品质和广泛的应用，将为您的项目带来许多优势。

该产品的首要属性是其独特的PPO新料，由沙伯基础创新上海所提供的PX9406P-701。PPO（聚苯醚）是一种高性能的工程塑料，具有出色的机械性能和抗温性能。其稳定的材料特性使得它在多个领域中得到广泛应用。

此外，PX9406P-701是一种无溴的塑料材料，该属性非常重要，因为无溴塑料可以降低可燃性和环境污染。因此，您可以放心使用这种材料，满足环保要求。此外，它还具有0.75毫米阻燃等级V-0的特性，确保在火灾情况下具有非常高的安全性。

对于电子电气应用来说，PX9406P-701同样是一个理想的选择。这种PPO新料在电子和电气领域中具有良好的绝缘性能和耐化学腐蚀性能。它还具有出色的耐高温性能，承受高温环境下的艰苦工作条件。

除了上述属性之外，我们还要补充一些可能被忽略的细节和知识。PX9406P-701是一种可加工性jijia的材

料，适合注塑成型等各种加工工艺。它具有较低的收缩率和youxiu的尺寸稳定性，可以提高产品的准确性和一致性。此外，它还具有较低的水分吸收率，有助于保持材料的稳定性和可靠性。

综上所述，我们强烈推荐沙伯基础创新PPO塑胶料 PX9406P-701，该产品价格为32元/千克。它是一种高性能的PPO新料，适用于广泛的应用领域。无溴、阻燃和耐热的特性使其成为安全可靠的选择，特别适用于电子电气应用。如果您正在寻找高品质、环保、耐用的塑胶料，PX9406P-701将是您的明智选择。

感谢您阅读我们的产品介绍，如果您对此产品有兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供优质的产品和服务。

PPO加工参数建议：

注射温度	104 到 110
干燥时间	3.0 到 4.0
干燥时间，最大	8.0
建议的最大水分含量	0.020
建议注射量	30 到 70
料筒后部温度	243 到 293
料筒中部温度	254 到 299
料筒前部温度	266 到 304
射嘴温度	277 到 304
加工（熔体）温度	277 到 304

模具温度 71.1 到 98.9

背压 0.345 到 0.689

螺杆转速 20 到 100

排气孔深度 0.038 到 0.051