

定制加工高品质5芯20”精密过滤器、水处理设备值得考察

产品名称	定制加工高品质5芯20”精密过滤器、水处理设备值得考察
公司名称	杭州康强水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KQ01 原理:加压过滤
公司地址	杭州文三路浙江大学西溪校区12幢104室
联系电话	13073692363

产品详情

【定制加工】高品质5芯20”精密过滤器、水处理设备厂家值得考察规格：直径200mm，壁厚：1.5mm，材质：不锈钢304材质，总高约：750mm，表面进行抛光处理，参考流量：3-5t/h，进出水口：dn25内丝，卡箍式接口，表面进行抛光处理。

内含3支10”pp棉熔喷滤芯，过滤精度：5-100微米，参考流量：1t/h

精密过滤器是滤、澄清、提纯处理的理想设备。

膜精密过滤器

结构特点

各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。

性能特点

- (1)过滤精度高，滤芯孔径均匀
- (2)过滤阻力小，通量大、截污能力强，使用寿命长。
- (3)滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染。
- (4)耐酸、碱等化学溶剂。
- (5)强度大，耐高温，滤芯不易变形。

(6)价格低廉，运行费用低，易于清洗，滤芯可更换。[1]

应用

用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域、

罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐，也可根据用户要求制作。

2基本参数

过滤量t/h：0.05-20

滤器使用压力mpa：0.1-0.6

滤机规格蕊数：1、3、5、7、9、11、13、15、

滤器使用温度 °c：5-55

各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(ptfe)滤芯，聚砷膜(he)滤芯，聚丙烯膜(pp)滤芯，醋酸纤维膜(cn - c a)滤芯，

过滤精度从0.1-60um，长度有10；20；30和40英寸(即250；500；750；1000mm)四种，

上述滤芯，耐压为0.42mpa，可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种

折叠式过滤器特点

本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稀稳定性及化学稳定性好。

此滤器能滤除绝大部分微粒，所以广泛应用于精滤和除菌工艺。

滤筒内可装有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯等

折叠式滤芯长度有10、20、30、40英寸

滤芯材质聚四乙稀、聚砷、尼龙、聚丙烯、醋酸纤维

过滤孔径有：0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um等

又分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用天液体)滤芯，可根据需要选用。

精密过滤器主要包括：pa

pe微孔精密过滤器，钛棒过滤器、聚醚砷滤芯、聚四氟乙烯滤芯、微孔膜筒式过滤器。

3特点

高效能去除水、油雾、固体颗粒，100%去除0.01 μ m及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt；

结构合理，体积小、重量轻；

带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。

三级分段净化处理，使用寿命长

精密过滤器网址：<http://stina2013.wjw.cn/>

<http://kqscl888.cn.china.cn/>

<http://stina2013.chinajnhb.com/>

<http://stina0808.qjy168.com>

本产品的品牌是康强，型号是KQ01，原理是加压过滤，用途是除细小颗粒物，样式是立式，性能是精密过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性，滤料类型是PP棉熔喷滤芯，过滤器类型是袋式，主体材质是不锈钢，适用范围是水处理，有效过滤面积是0（m²），外形尺寸是直径200（mm），设备重量是15（Kg），规格是5芯10” ,5芯20” ,5芯30” ,5芯40”