

HK-9200X一体化数显振动变送器

产品名称	HK-9200X一体化数显振动变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:HK-9200X 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

HK-9200X一体化数显振动变送器

HK-9200X一体化数显振动变送器的安装：

- 1、安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器底部M10x1.5x10螺钉固定在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。
- 2、安装尺寸及规范:参看下图，若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低变送器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。
- 3、接线说明:棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导线接DC24V电源负端，同时色和蓝色导线也是4~20mA输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二芯屏蔽电缆。

HK-9200X一体化数显振动变送器技术参数:

1频率响应:10~1000HZ

2自振频率:10Hz

3测量范围:0-200um

4输出电流:4~20mA

5工作电压:DC24V

5接线方式:二线制

7输出阻抗: 500

8 测量方向:见产品标签

9使用环境:温度-30 ~85 相对湿度<90%

10外形尺寸: 60x105mm

11安装螺纹:M8*1.25

12重量:约350g

13接线说明:棕色:+24VDC(信号+)蓝色:COM(信号-)同时蓝色导线也是4~20mA输出引线。信号线连接需采用二芯屏蔽电缆。