

医疗专用一体稳带变三相电力稳压器 产品美观 美式 美质 美标

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 医疗专用一体稳带变三相电力稳压器 产品美观 美式 美质 美标 |
| 公司名称 | 上海图冠机电设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比: 电源相数:三相 额定功率:60 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇船浜村376号 |
| 联系电话 | 13564313698 |

产品详情

产品描述

产品介绍:

dbw、sbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是本公司引进吸收西欧先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计，当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/

自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。

使用场合:

广泛用于邮电，商场，电梯，医院，学校，印刷，证券等所有需要电压正常的场合及大，中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和单机配套。

产品技术参数:

输入电压：单相 $220\text{v} \pm 20\%$ 或 $220\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明)

三相四线制相电压 $220 \pm 20\%$ 线电压 $380\text{v} \pm 20\%$

或相电压 $220\text{v} \pm 30\%$ 线电压 $380\text{v} \pm 30\%$ 订货时需说明

环境温度：-10 — +40

绝缘电阻: 2m

电气强度: 工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象

输出电压: 单相220v三相相电压220v线电压380v

过载能力: 二倍的额定电流, 维持1分钟

输出精度: 2-5%(可调) 频率: 50hz/60hz

波形失真: 无附加波形失真

效率: 95%(功率等级50kva以上)

保护功能: 具有过压, 过流, 缺相, 相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护

响应速度: 1.5s(当外界电压变化10%)

本产品的电压比是304V-456V/380V, 电源相数是三相, 额定功率是60, 防潮方式是开放式, 冷却方式是自然冷式, 冷却形式是干式, 频率特性是低频, 品牌是上海图冠, 绕组形式是三绕组, 铁心形式是壳式, 铁心形状是E型, 外形结构是立式, 效率()是50Hz, 型号是SBWDBW, 加工定制是是, 应用范围是稳压/恒压