

# SBK-500KW电力稳压器 大功率稳压电源304-456/380V

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | SBK-500KW电力稳压器<br>大功率稳压电源304-456/380V |
| 公司名称 | 乐清市广伐电气有限公司                           |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 电压比:<br>电源相数:三相<br>额定功率:500           |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇后街工业区                           |
| 联系电话 | 27870379 13615770526                  |

## 产品详情

有关具体参数、选型、技术、价格方面的详情请联系洽谈，多谢合作！

主要特点：

dbw、sbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，专为稳定电压设计的产品，当外界供电波动或负载变化造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品具有容量大，效率高，无波形畸变，电压调节平稳等优点，适用负载面广，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动，自动切换，设有过欠压等保护功能，体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。

广泛用于工矿企业、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(ct)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

技术参数：

| dbw、sbw |  |
|---------|--|
| 输入电压    | 单相电压176v-264v<br>三相电压304v-456v（订货时需要说明）                    |
| 输出电压    | 单相电压 $220 \pm (1-5)\%$<br>三相电压 $380v \pm (1-5)\%$          |
| 频率      | 50hz/60hz  |
| 规格      | 单相：20,30,50,100,150,180,200,225,250,300,320,350,400,450kva |

|      |   |
|------|---|
|      | 三相：20,30,50,100,150,180,200,225,320,400,500,600,800,1000,1500,2000kva |
| 绝缘电阻 | > 2m  |
| 效率   | 98% (功率等级50kva以上)   |
| 稳压精度 | (1%-5%)可设置  |
| 电气强度 | 工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象  |
| 过载能力 | 二倍的额定电流，维持1分钟   |
| 响应时间 | 0.5s (当外界电压变化10%)   |
| 环境温度 | -10 +40   |
| 波形失真 | 无附加波形失真   |
| 功能保护 | 具有过压、欠压保护、相序、过载短路保护、延时、来电自恢复功能及机械故障保护                                 |

dbw单相全自动补偿式电力稳压器

| 规格        | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm)      | 重量(kg) | 规格         | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm)       | 重量(kg) |
|-----------|---------|---------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| dbw-10kva | 45      | 50 × 65 × 132 | 270    | dbw-70kva  | 318     | 62 × 85 × 171  | 400    |
| dbw-15kva | 68      | 50 × 65 × 132 | 275    | dbw-80kva  | 364     | 62 × 85 × 171  | 480    |
| dbw-20kva | 91      | 50 × 65 × 132 | 283    | dbw-100kva | 455     | 62 × 85 × 171  | 490    |
| dbw-25kva | 114     | 50 × 65 × 132 | 300    | dbw-120kva | 545     | 62 × 85 × 171  | 496    |
| dbw-30kva | 136     | 50 × 65 × 132 | 310    | dbw-150kva | 682     | 62 × 85 × 171  | 530    |
| dbw-40kva | 182     | 62 × 80 × 148 | 330    | dbw-180kva | 818     | 80 × 100 × 175 | 540    |
| dbw-50kva | 227     | 62 × 80 × 148 | 360    | dbw-200kva | 909     | 80 × 100 × 175 | 550    |
| dbw-60kva | 273     | 62 × 80 × 148 | 365    |            |         |                |        |

sbw三相全自动补偿式电力稳压器13587777809何经理0577-62765127

| 规格         | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm)       | 重量(kg) | 规格          | 输出电流(a) | 产品尺寸(cm)             | 重量(kg) |
|------------|---------|----------------|--------|-------------|---------|----------------------|--------|
| sbw-10kva  | 15      | 57 × 70 × 121  | 220    | sbw-320kva  | 485     | 98 × 115 × 205       | 1100   |
| sbw-20kva  | 30      | 58 × 80 × 133  | 240    | sbw-350kva  | 530     | 98 × 115 × 215       | 1180   |
| sbw-30kva  | 45      | 58 × 80 × 133  | 260    | sbw-400kva  | 606     | 98 × 115 × 215       | 1350   |
| sbw-50kva  | 76      | 58 × 80 × 133  | 290    | sbw-450kva  | 682     | 100 × 135 × 215      | 1500   |
| sbw-80kva  | 121     | 62 × 85 × 143  | 350    | sbw-500kva  | 768     | 100 × 135 × 215      | 1750   |
| sbw-100kva | 152     | 62 × 85 × 143  | 390    | sbw-600kva  | 909     | 70 × 110 × 215(2柜并)  | 1600   |
| sbw-120kva | 182     | 68 × 92 × 153  | 440    | sbw-800kva  | 1212    | 70 × 110 × 215(3柜并)  | 2200   |
| sbw-150kva | 227     | 71 × 95 × 165  | 500    | sbw-1000kva | 1515    | 75 × 110 × 215(3柜并)  | 2480   |
| sbw-180kva | 273     | 75 × 100 × 175 | 550    | sbw-1200kva | 1818    | 80 × 110 × 215(4柜并)  | 2800   |
| sbw-200kva | 303     | 75 × 105 × 185 | 600    | sbw-1600kva | 2424    | 100 × 110 × 215(4柜并) | 3800   |
| sbw-225kva | 341     | 75 × 105 × 185 | 740    | sbw-1800kva | 2727    | 100 × 120 × 215(4柜并) | 4800   |
| sbw-250kva | 379     | 75 × 105 × 185 | 780    | sbw-2000kva | 3030    | 100 × 120 × 215(4柜并) | 5500   |
| sbw-300kva | 445     | 98 × 115 × 205 | 1000   |             |         |                      |        |

13587777809何经理0577-6276512713587777809何经理0577-6276512713587777809何经理0577-6276512713587777809何经理0577-6276512713587777809何经理0577-62765127

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是500，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是广伐电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是柱式，外形结构是立式，效率( )是0.98，型号是SBW，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压