

20KVA稳压器价格 单相

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 20KVA稳压器价格 单相 |
| 公司名称 | 上海鸿之电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比: 电源相数:单相 额定功率:20KW |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青港工业园区 |
| 联系电话 | 0086-02133731732 13585660280 |

产品详情

本公司稳压器价格根据用户实际情况会有上下浮动

价格/资料仅供参考

如需购买务必联系销售人员

联系方式：135-8566-0280 021-33731732

产品概述tnd、tns系列高精度全自动交流稳压器是svc系列交流稳压器的革新型产品之一。本稳压器秉承了svc优良性质，本稳压器更具有外形精美，感观豪华，经济完美等特点。使用场合本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。tnd/tns系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重振动或颠簸。技术参数

| | | | |
|------|---|--------|-----|
| 输入电压 | 160v-250v三相277-430v (三相四线) | 调整时间 | <1s |
| 输出电压 | 单相 220v与110v (0.5kva-3kva) 单相 220v (5kva-30kva) 三相线电压380v 相电压220v | 环境温度 | |
| 稳压精度 | 相电压220v ± 3% 110v ± 6% | 温升 | |
| 频率 | 50hz/60hz | 波形失真 | |
| 过压保护 | 246v ± 4v | 负载功率因素 | |
| | | 抗电强度 | |

产品安装尺寸

| 相数 | 型号规格(kva) | 产品尺寸(深×宽×高)(mm) | 包装尺寸(深×宽×高)(mm) | 台装 | 相数 | 型号规格(kva) | 产品尺寸深×宽×高(mm) | 台装 |
|----|-----------|-----------------|-----------------|----|----|-----------|---------------|----|
| 单相 | tnd-0.5 | 220×120×150 | 340×290×410 | 4 | 单相 | tnd-60 | 790×430×1290 | 9 |
| | tnd-1 | 240×140×170 | 380×310×450 | 4 | | tnd-80 | 790×430×1290 | 9 |
| | tnd-1.5 | 240×140×170 | 380×310×450 | 4 | 三相 | tns-1.5 | 400×360×170 | 5 |
| | tnd-2 | 260×180×200 | 320×230×260 | 1 | | tns-3 | 420×380×190 | 5 |
| | tnd-3 | 320×190×230 | 370×230×300 | 1 | | tns-4.5 | 420×380×190 | 5 |
| | tnd-5 | 380×220×300 | 450×300×370 | 1 | | tns-6 | 370×280×690 | 4 |
| | tnd-7 | 380×220×330 | 450×300×370 | 1 | | tns-9 | 350×330×780 | 4 |
| | tnd-8 | 400×240×330 | 480×320×410 | 1 | | tns-15 | 400×370×710 | 5 |
| | tnd-10 | 400×240×330 | 680×320×410 | 1 | | tns-20 | 460×430×790 | 6 |
| | tnd-15 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | | tns-30 | 460×430×790 | 6 |
| | tnd-20 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | | tns-45 | 650×430×950 | 7 |
| | tnd-30 | 580×350×680 | 680×480×900 | 1 | | tns-60 | 650×430×950 | 7 |
| | tnd-45 | 530×430×1020 | 640×530×1120 | 1 | | ---- | ----- | |

选型提示1、本系列稳压器只能室内使用，请按照正常使用条件使用。2、本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。3、为保证稳压器正常输出电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导线按 $5a/mm^2$ 计算，若选用铝芯导线则按 $2.5a/mm^2$ 计算。售后保障1、本公司生产、销售各种型号的鸿之变压器，鸿之稳压器，鸿之调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品2. 本公司生产的干式变压器、鸿之稳压器、鸿之调压器、鸿之电抗器、鸿之成套接地装置设备质量保证期为一年。3. 在保证质量期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。4. 本公司开通全国免费24小时服务热线电话021-33731732接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成

本产品的电压比是380V，电源相数是单相，额定功率是20KW，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是鸿之，绕组形式是单相，铁心形式是心式，铁心形状是E型

, 外形结构是立式, 效率()是大于95%, 型号是SVC, 加工定制是是, 应用范围是稳压/恒压